

# 门禁 天津小区门禁 夏远贺

产品名称	门禁 天津小区门禁 夏远贺
公司名称	天津市夏远贺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区保山道保山北里1-2-603
联系电话	15022434474 15022434474

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市夏远贺科技有限公司

### 门禁系统施工中布线需要注意

- 1、所有走线都必须套管，PVC管和镀锌管都可以，避免老鼠咬断线路引起故障。强烈建议：本系统的所有走线必须同220V强电线分开套管
- 2、虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计，请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善，且交流电地线真实接地。
- 3、建议您不要经常带电拔插接线端子，请务必拔下接线端子，再进行相应的焊接工作。
- 4、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片，非专业的操作会导致控制器损毁。
- 5、不建议您擅自对接其他附加设备，天津工厂门禁，所有非常规的操作，天津学校门禁，请务必先于我方工程师沟通。
- 6、用电方面，门禁，不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
- 7、读卡器、按钮的安装高度距地面1.4米，可以根据客户的使用习惯，适当增加或者降低。

- 8、控制器建议安装在门内侧的天花板上或弱电井等便于维护的地点。
- 9、接线端子注意规范接线，不要露金属部分过长，以免引起短路和通讯故障。
- 10、线与线的连接，使用电烙铁焊接，拧接方式容易造成接触不良。

## 指纹门禁系统故障解决方案

1.问：门禁机不能通讯时，请问会有哪些方面的原因？

答：可能原因有：通讯端口设置不正确，选择连接的通讯端口不是实际所用的COM口。

计算机的通讯端口波特率与考勤机的波特率设置值不同。

门禁机未接电源或未与计算机连接;门禁机已连接但未开机。

连接的终端机号不正确。

数据线或转换器不能通讯。计算机的COM口坏掉。

2.问：门禁机在接上电源开机后，液晶显示不完整，有时只显示一半，有时花屏，请问是什么问题，该如何解决？

答：可能原因是主板坏了;

液晶的内部特性问题。这时需要与供应商联系，返回维修。

3.问：如何清除门禁机的管理员？

答：可以用门禁机和计算机通讯，通讯成功后，进入门禁机管理标签页，天津小区门禁，单击清除管理员按钮，可以清除门禁机的管理员，断开连接后，就可以进入门禁机的菜单模式了。

门禁系统都有什么功能 体系架构：联网状况出毛病情况下可脱机运转，消防联动，可挂失卡片。门禁读头选用电容接触暗码键盘。选用分体式计划可选配图画抓拍及电子地图功用，刷ka时可抓拍图画并保存，可防止代shua卡。（需联网可灵敏设定持卡人的开门权限、开门时刻、有权开门的区域时段支撑多种开门方法。

依据用户的实际情况，将需要与消防体系联动的门禁操控器与消防体系衔接，接到消防体系报警信息后，门禁操控器主动翻开所操控的门，便利人员逃生。

门禁-天津小区门禁-

夏远贺(推荐商家)由天津市夏远贺科技有限公司提供。天津市夏远贺科技有限公司是天津 天津市 ,安全防护产品项目合作的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在夏远贺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创夏远贺更加美好的未来。