

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机

产品名称	全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	600000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD- BSQQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机适用于汽车变速器箱体的清洗。设备生产主机有预清洗前风切淬火液、预清洗、漂洗、切水、储液槽等组成；本设备操作简单，整个流程由输送网链上完成，

预清洗与漂洗之间的物流转换方向由钢制侧弯平顶板链完成。设备清洗部分封闭型外观，顶部盖，集水槽为304不锈钢板，机架部分为型钢焊接件，表面做喷塑防锈处理。

型结构美观大方。整个生产过程由三组输送完成，并输送速度可调。生产清洗效率高，清洗质量一致，适应批量生产。本设备电气控制主要部分采用品牌优质件，性能可靠使用寿命长。同时对清洗液槽设有相应循环过滤系统，能随时过滤清洗液中杂质，延长清洗液使用期限。该设备清洗清洁度高，可降低劳动强度，减少中间环节，并能在

生产线上一次性完成从零件清洗的全过程。

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机特点：

整线为输送式，传动采用片式网带，运行安全可靠，使用寿命长。

工作节拍可根据待清洗工件的具体要求，调节清洗时间（输送速度由变频器调节）；

清洗、风切主机封闭形结构，风切采用管道自循环结构，改善工作环境；

清洗槽配有相应的储液槽，有循环过滤装置，使清洗槽液保持干净；储液槽内设有加热温控装置对槽液进行加温来提高清洗效果；

清洗后工件表面无水珠附着，工件不滴水。

二、全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机工艺流程

清洗范围：直径 < 650mm、高度 < 200mm的环形零件

工艺流程：上料 风切淬火液 预喷淋 换向 漂洗 切水 出料

工艺配置：

整线尺寸：约长5000*宽4000*高1400

清洗介质：水

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机工作温度：45-50（推荐值，视客户要求而定）

加热功率：24KW

喷淋泵：功率4KW、流量9T、扬程40M

高压风泵：功率：7.5KW*2

上下料高度：900-1000mm

生产节拍：连续（输送速度可调整）

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机技术参数

主机外形尺寸：约5000 × 4000 × 1400（mm）

输送电机：0.75KW 速比1：80（3台）

喷淋泵：功率：4KW 流量：9T/h（2台）

加热功率：6KW × 4支

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机高压风泵：7.5KW(2台)

电源电压：AC380V 三相四线制

设备总功率：约50KW

占地要求：L5000 × W4000 (mm) 平整、坚实

环境条件：

环境温度：-5 ~ 40

相对湿度： 80%

无腐蚀性气体的洁净车间

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机技术要求

清洁度要求：表面无杂质；

操作方向为：如示意图；

设备无清洗介质的滴、冒、漏现象；

机械电气操作及维护均应保证其安全、可靠、方便、快捷；

喷漆颜色：由用户确定

全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机质量保证期及技术服务承诺

- 1.公司严格遵守合同章程，对设备实行免费三包一年，对在质保期内设备正常使用条件下所发生的故障和损坏均由我公司负责维修和更换（质保期从终验收合格日起顺延至12个月）；
- 2.设备到达需方后，本公司派专业人员上门进行安装调试；
- 3.公司派员现场对操作、维修人员进行业务培训，使其能熟练掌握操作工艺和排除一般故障；
- 4.出现故障后，公司接到通知后8小时内答复，在24小时内到达现场解决；
- 5.过保修期后，公司对维修费用只收取所损坏的元器件工本费。

八、全自动汽车变速器箱体高压喷淋清洗机验收方案

- 1、本设备的预验收在供方地，由需方派员验收合格后发货至需方地；

- 2、需方负责提供预验收用的工件；
- 3、验收参照双方签订的技术设计方案和技术质量要求验收；
- 4、预验收合格后发运至需方地进行终验收。