

中频炉炉衬材料

产品名称	中频炉炉衬材料
公司名称	湖北中钢金鉴耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:石英砂混合料 材料密度:2.1g/cm3 耐高温:1780
公司地址	湖北省襄阳谷城县城关镇粉阳路1号（谷城桥梁厂内）
联系电话	0710-7336336 13656999993

产品详情

中钢耐材——炉衬材料专业制造商！！

怕穿炉怎么办？——用中钢耐材！！！！

炉龄低怎么办？——用中钢耐材！！！！

降电耗怎么办？——用中钢耐材！！！！

提产量怎么办？——用中钢耐材！！！！

炉衬耐侵蚀、均匀消耗、不开裂！！！！

炉衬可用至很薄很薄，降能耗，高产量！！！！

安全！耐用！节能！高产

【产品描述】

本产品属于石英基质混合耐火材料，基于高纯微晶石英基质基础上，增加部分熔融石英、耐高温粘结剂

、抗急冷急热稳定剂，防渗剂，抗裂剂，以及进口复合型微粉，有利于改善了炉衬的膨胀弊端，冷炉时无裂纹。

【产品优点】

材料原料高纯度，配比合理，具有抗铁水侵蚀性增强、抗极冷极热性强、柔和性高、抗冲击性强、荷重软化温度高、高温耐压强度高、高温抗折强度高、抗渣性好等优点，尤其适合于大型中频感应电炉间歇式作业。

【详细参数】--（化学成份不含烧结剂）

品 牌：中钢耐材

品 名：炉衬材料

材 质：石英砂混合料

材料密度：2.1g/cm³

耐高温：1780

化学性质：酸性

SiO₂ : 98.5%

CaO+MgO : 0.1%

Fe₂O₃ : 0.2%

包装规格：25kg/包

施工方式：干振或捣打

产 地：湖北 襄阳

【包装及储存方法】

多层防潮纸包装25kg/袋，根据客户要求可采用吨袋、106cmX106cm托盘及强力伸缩膜包装。建议储存在干燥处防止吸潮，储存期不得超过一年。

中钢耐材——“六大核心优势”深度解决穿炉易开裂、炉壁侵蚀、低炉龄、低产量！

【精选原料】在湖北、江西、福建设立三大开采基地，并精选优质原料投入生产，保证材料高纯度、高质量、性能稳定。

【效果稳定】材料基于高密度石英砂混合基础上，添加部分熔融石英、预相变处理石英、耐高温粘结剂、抗急冷急热稳定剂，防渗剂，抗裂剂等进口复合型微粉材料。具有抗铁水侵蚀能力强、不开裂、损耗慢等特点，成功突破传统炉衬材料的诸多弊端。

【高益耐温】产品分别适用于1400 ——1780 的冶炼温度，可满足现代大部分中频感应电炉冶炼耐高温要求。

【施工方便】材料系预混干捣混合料，已配制好烧结剂和矿化剂含量，用户无需再配制任何材料，直接干振或捣打即可投入使用。

【炉龄出众】在正常使用操作条件下，连续使用。熔炼灰铁、生铁、球墨铸铁等铸铁材质，炉衬使用次数可达到500炉次以上；而熔炼普碳钢、高碳钢、高铬钢正常炉衬寿命可达到195炉次左右，比传统产品炉衬寿命明显提升。

【经济耐用，高产量】

70吨中频炼钢炉炉龄为35炉—60炉，

40吨中频炼钢炉炉龄为40炉—70炉，

1吨中频铸造炉炉龄为400炉—600炉。

【关于我们】

湖北中钢耐材，始创于1987年，生产中频电炉炉衬材料30年，长期为5000多家钢铁铸造厂家提供炉衬材料。拥有一体化电脑配料、混合及灌装系统，生产各种高品质不定型耐火材料及预制件，年生产能力超过500000吨。是集矿石开采、产品研发、生产加工、销售服务于一体的国际化企业，目前产品销售网络已覆盖全国各地及印尼、菲律宾、马来西亚等地。

主营产品：炉衬材料、捣打料、石英砂、炉衬料、打炉料、线圈胶泥、除渣剂、浇注料、炉料等耐火材料。