

昆山井点降水 工程经验丰富-通泉钻井降水井

产品名称	昆山井点降水 工程经验丰富-通泉钻井降水井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1300.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

昆山打井，昆山井点降水开钻深水井，深度一般在30-300米左右，流量每小时可达到2-120吨。深井水清澈见底，无泥沙浑浊，常年恒温19℃，主要用于企业办厂、机械冷却；冷暖空调、漂染洗涤；注塑化工；绿化、养殖；浴室、工地、水厂、别墅、单位、家庭等一切用水。深井规格一般分为以下几类:A:流量一般要求在每小时30吨以内，深度在40-80米左右，钻机开孔约直径为30公分，下放井壁管直径为160mm、200mm，抽水泵功率为1.1-7.5KW潜水深水泵，井壁管规格为160mm×4mm×4000mm的PVC定制优质管材。附有?。深水井开至地下水层，冬暖夏凉，取之不尽用之不竭，连续抽不干。该队开钻深井保障流。

待工程全部完工后甲、乙双方共同验收。计划工期:本工程工期为15个工作日。工作、凿井、下管、填料、抽水、洗井、封井、设备安装工序要求。工作:接到进场许可后，确定井位，组织设备进场，进行发电机发电，电源安装、泥浆池开挖，全部工作就绪后进行施工。凿井:改工程钻孔所使用的是GXY-2型正会机。钻井方法为采用泥浆护壁钻井，终孔后，把护臂泥浆清除，达到水系通畅。下管:根据地层分布，与甲方确定井管结构并配管，并会同甲方查验井管质量。下管前适当稀释泥浆。用提吊下管法设计井管结构依次下管。填料:沿井管四周均匀连续填入。随填随测，所填入料的数量及深度与设计量、深度相符。封井:为截断上层被污染的水层，按设计要求在适当深度填入优质料。