

线路板电路板PCB加工 金手指镀金PCB板

产品名称	线路板电路板PCB加工 金手指镀金PCB板
公司名称	惠州市和信达线路板有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和信达 型号:05 机械刚性:刚性
公司地址	惠州市惠城区小金口镇金鸡管理区高亚工业城
联系电话	86 0752 5853218

产品详情

品牌	和信达	型号	05
机械刚性	刚性	层数	多层
基材	FR4	绝缘材料	有机树脂
绝缘层厚度	常规板	阻燃特性	VO板
加工工艺	电解箔	增强材料	玻纤布基
绝缘树脂	环氧树脂(EP)	产品性质	热销
营销方式	厂家直销	营销价格	优惠

产品用途：dvd、led、数码产品、电脑周边设备、汽车、通讯、医疗等

关认证：iso9001:2000，iso/ts16949:2002，iso14001:2004，ul

工艺技术（制程能力）

技术参数：technical data

- 1、表面处理：镀金，喷锡，沉锡，沉金，osp裸铜,沉银
- 2、常选用基材:fr4,cem3,cem1
- 3、层数：2-8
- 4、最大加工尺寸：20inch*24inch500mm*620mm

5、最小成品板厚：12 mil0.30 mm2 l

24 mil0.60 mm4 l

48 mil1.20 mm6 l

64 mil1.60 mm8 l

6、最小板厚（内层）：12 mil0.30 mm

7、最大成品板厚：120mil3.00mm

8、最大纵横比率：8：18：1

9、最小smd间距：4 mil0.1mm

10、最小孔径：8 mil0.2mm

11、最小线宽、线距：4mil0.1mm

12、多层板层间对准度： $\pm 3 \text{ mil} \pm 0.075\text{mm}$

13、外形精确度： $\pm 4 \text{ mil} \pm 0.1\text{m}$

14、最大铜箔厚度：3oz

15、阻抗控制：10%