

# 武昌区幕墙胶相容性试验检测公司

产品名称	武昌区幕墙胶相容性试验检测公司
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

### 武昌区幕墙胶相容性试验检测公司

幕墙安全检查内容幕墙面板：幕墙有无变形、错位、松动。如发现上述情况，应进一步检查该部位对应的隐蔽构造。承力构件、连接件、连接螺栓：幕墙的主要承力构件、连接件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等面板、外露构件：面板、外露构件有无松动和损坏。硅酮胶、胶条：硅酮胶有无脱胶、开裂、起泡，胶条有无脱落、老化等损坏现象开启部分：开启部分是否启闭灵活，五金件是否有功能障碍或损坏，螺栓和螺钉是否松动和失效。幕墙排水系统：幕墙有无渗漏，排水系统是否通畅。硅酮结构密封胶粘接性能：隐框或半隐框玻璃幕墙应检查、检测硅酮结构密封胶粘结面有无不相容现象。

武昌区幕墙胶相容性试验检测公司结构胶现场检测应分区，分批次进行，且应选择受力不利单元进行分组检测。每组应对应胶缝，每条胶缝应选取三处进行检测。结构胶现场检测时，应记录环境温度和湿度。结构胶现场检测前，应检查结构胶的有效尺寸。结构胶现场检测报告还应该包括：1、型材、镶嵌材料的品种、材质、牌号、尺寸和镶嵌方法、密封材料和附件的品种材质和牌号；2、结构胶的有效尺寸；3、层高分格尺寸；4、检测时不同荷载作用阶段幕墙构件的试验现象。柱子可采用设置临时支柱或托梁换柱。采用托梁换柱时应应对两侧相邻柱进行承载力验算。钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接，有依据时也可以采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时，应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。