

上海玻璃钢格栅路面铺设 玻璃钢

产品名称	上海玻璃钢格栅路面铺设 玻璃钢
公司名称	江阴市飞帆电子有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	材质:玻璃钢 产地:江苏 功能:防滑、腐蚀、外表美观
公司地址	江阴市华士镇华西十村红星路888号
联系电话	86-0510-86063123

产品详情

材质	玻璃钢	产地	江苏
功能	防滑、腐蚀、外表美观	规格	各种规格
抗压强度	特强	品牌	翔元
适用范围	园林绿化、道路隔离、别墅小区等工程		

江阴市翔元玻璃钢新材料有限公司销售和生產各種型號的玻璃钢格栅，玻璃钢格栅是采用玻璃钢优质玻璃钢拉挤型材，通过一定装配工艺制成。而玻璃钢工艺护栏则是采用模压工艺制作。玻璃钢护栏外观精美，颜色丰富，没有不锈钢产生的反光污染，便于美化环境。可根据需要设计组装，适用于园林绿化、道路隔离、别墅小区等工程。若采用玻璃钢道路护栏，其制造成本接近金属，由于耐腐蚀、抗老化性好，施工养护成本却低于金属材料。护栏不仅可着成各种颜色，色彩明亮，还可根据需要制成各种形态，更重要的是它具有一定的弹性，一旦被车辆撞击，也只是让车辆“软着陆”，有效避免车毁人亡特大事故的发生。玻璃钢格栅作为一种新型的土工基材，近年来得到了广泛的应用，在日照市路网改建工程335省道中，由于老路面裂缝较多，我们在老路面上首次采用了玻璃钢格栅。玻璃钢格栅具有很高的耐热性和优异的耐寒性（一般工作温度为-100 - 280度），强度大、模量高、化学稳定性好、耐腐蚀、膨胀系数低、尺寸稳定性好等特点。它有以下特性：a、高抗拉强度 b、低延伸性 c、没有长期蠕变性 d、与沥青混合料的相容性 e、高温稳定性 f、嵌锁与限制作用 其施工工艺为：在铺设前必须将路面可能影响格栅与底层结合的物质，如：油脂、油漆、封层料、污物等彻底清除干净，使铺设表面清洁干燥。

- 1、铺设玻璃纤维格栅前，铺设底层需洒布粘层油。洒布标准乳化沥青按每平米0.7 - 1.0千克执行，在洒布后立即铺设格栅。
- 2、铺设可由汽车（拖拉机）改装后或人工进行铺设。铺设后应由人工分段拉紧，使格栅纵、横向处于紧张状态，然后用轻型钢轮压路机碾压一至两遍，使之与路面完全结合。
- 3、格栅铺设时纵向搭接为20 - 30cm，横向搭接为8 - 10cm。每个纵向搭接均应由钢钉、铁皮进行固定，如因各种原因格栅与底层粘接不理想时，必须用钢钉、铁皮分段固定，分段长度一般为横向1m，纵向2 - 5m。在使用过程中，发现一系列问题并采取了相应措施：1、在用钢轮压路机碾压时，钢轮压路机容易将格栅粘起来，因此，在碾压过程中一定要用压路机边碾压边随时洒水。
- 2、在铺沥青混合料时，由于气温较高等因素，摊铺机和运输车辆易把格栅带起，因此，铺沥青混合料时，可事先撒少量石屑。
- 3、在摊铺过程中，由于采用的是abg525摊铺机，推力较大，带动格栅形成打叠，因此，应在摊铺机前由两人随

时将打叠的格栅割开，并且格栅宽度不宜采用宽度过大的格栅，根据路宽一般为2m。