

丽水玻璃钢格栅板 玻璃钢

产品名称	丽水玻璃钢格栅板 玻璃钢
公司名称	江阴市飞帆电子有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	材质:玻璃钢 产地:江苏 功能:防滑防腐蚀
公司地址	江阴市华士镇华西十村红星路888号
联系电话	86-0510-86063123

产品详情

材质	玻璃钢	产地	江苏
功能	防滑防腐蚀	规格	38*38*38
抗压强度	强	品牌	翔元
适用范围	电镀厂、服装厂等较广泛		

翔元玻璃钢格栅，翔元玻璃钢格栅盖板，地沟盖板，花纹盖板翔元电子13912457325 龚经理，产品特点：
一、耐腐蚀，永不生锈，使用周期长，免于维护。翔元牌玻璃钢模塑格栅耐酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，在防腐领域具有无法比拟的优越性。它不同于传统的金属格栅，其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护，它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变等现象，是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。根据实际使用场合的要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型等树脂做基体材料。保证制品使用寿命在 20 年以上。二、轻质高强 便于切割 安装玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，玻璃钢格栅的密度仅为钢的 $\frac{1}{4}$ ，铝的 $\frac{2}{3}$ ，而强度为硬质聚氯乙烯的 10 倍，绝对强度超过铝材，达到普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。三、阻燃，绝缘、绝燃、无磁性一般玻璃钢模塑格栅的氧指数（根据 gb 8924 测试）在 32 以上，火焰传播速率（根据 astm e-84 测试）为阻燃一级；高阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率达到 10 以下并获得美国船级社（abs）的认可。玻璃钢模塑格栅具有优良的电绝缘性，10kv 电压下无击穿和飞弧现象，使用在具有导电危害的工作平台、地板、栅栏等区域，减少在导电区域和开关设备周围由于电击而对工作人员产生的危害；具有无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；无电火花，使用玻璃钢格栅避免了易燃易爆场所因工具掉在金属格栅上可能会产生火花而引起爆炸、火灾的危险。本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。四、抗冲击 不易形变 减少疲劳感玻璃钢模塑格栅具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变，而金属格栅受冲击后，保留永久形变，需修复。玻璃钢格栅具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适，减少了工作人员腿部和背部的紧迫感，减少事故的发生，有利于提高

生产效率。五、可设计性强 尺寸灵活多样，尺寸稳定本公司可根据客户要求定制产品，如不同的孔格尺寸，不同的外形尺寸，不同的负载要求等。可最大程度地满足客户的要求，并能将切割引起的损耗降至最低，从而为客户节约成本。六、防滑 具有轻微弹性 增强舒适感 提高工作效率玻璃钢模塑格栅具有防滑功能，通过模塑成型的玻璃钢格栅有自然形成的防滑凹月面和防滑砂面两种，防滑砂面又有模具内铺砂一体成型和脱模后通过粘结剂再次加工铺砂两种，这两种铺砂面都提供了 优越的防滑功能，砂层都不易剥落，经久耐用。。玻璃钢格栅的使用让行走更为安全舒适，大大减少了人员滑倒而引起的事故发生。七、美观、易保养玻璃钢模塑格栅是将色浆调和到全部树脂中制作而成，色彩多样，着色均匀，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也极易冲洗，可使格栅表面光洁如新。八、具有较好的综合经济效益玻璃钢模塑格栅的制造成本是钢格栅的 1.4 - 1.8 倍，安装成本只及碳钢的 20 - 40 %，玻璃钢格栅的维护费用几乎为零，可钢格栅每年都需维护，累积的维护费用大大超过玻璃钢格栅的总成本。虽然玻璃钢格栅初期投资成本要略高于钢制格栅，但总的经济效益是钢格栅的 4 - 5 倍，这就是国外大面积使用玻璃钢格栅的主要原因之一