

# 养殖场粪便清理车 螺旋式分离吸粪车 硬化处理吸污车

产品名称	养殖场粪便清理车 螺旋式分离吸粪车 硬化处理吸污车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	610000.00/台
规格参数	品牌:深圳市九九八 型号:H3 产地:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

## 产品详情

### 养殖场粪便清理车 螺旋式分离吸粪车 硬化处理吸污车

据深圳市九九八科技有限公司负责人介绍，“现场处理分离后的有机化肥会进行回收处理，实现二次利用，清水可直接排入下水管道，能够改变目前城市处理粪便的方式，实现固液态分离处理，变废为宝，还能避免二次污染。”与传统的吸粪车处理方式相比，这个设备可连续作业且耗时短，1小时左右就可以处理15立方米的固态物质。记者发现，这辆养殖场粪便清理车分离化粪池污物时，没有刺鼻难闻的气味，没有形成噪音污染，无现场作业污染。除了处理城市大小化粪池外，该车还可实现就地处理河道淤泥、市政管道堵塞，餐厨垃圾泔水等问题。据悉，使用移动式污水、污泥、粪便快速处理设备能够大量减少化粪池的使用，也减少了化粪池安全事故发生；通过粪便快速处理系统的无害化处理，可使空气、水体环境大为改善；流入人们的餐桌，保障人们饮食安全。市物业行业协会会长认为：随着城市规模的不断扩大，过去，化粪池清理外运成为一道难题，也成了困扰物业管理的一个长期不能治理的难题。

养殖场粪便清理车代替传统的吸粪车的一个新车型。型号为：TJZ5040TWC-20，主要采用=重汽HOWO底盘改装，发动机采用玉柴130马力国五发动机，变速箱为6档，整备质量4495KG,可以上黄牌，能够适用于一线城市作业。此款设备外观大方，箱体每侧3个车门，采用铝合金材质，以保护内部设施的安全及正常运转。养殖场污水处理车用电具备双重功能，即如果没有外接电源，可以用车辆自带的主机进行操作作业；如果有外接的三相电源，可以用配置的电线连接电机操作作业。研发养殖场粪便清理车的意义：1、人员清掏效率低下，清掏速度低，现场混乱，垃圾随处堆放，对环境污染大，化粪池的高浓度对人身造成大的伤害；吸粪车、吸污车需要来回往返倾倒垃圾，成本过高，乱排乱放现象非常严重，对环境，土壤造成二次污染，对市政管理网造成损害。2、城市化粪池清掏行业的管理，目前各大中小城市都比较混乱，吸粪车不仅随意乱排乱放，人员大多未经过培训，浓度基本靠鼻子闻，清掏时间基本等管道堵塞才处理，所用吸粪车简陋，污染物没有经过硬化滤渣，车开到哪里，粪水就滴到哪里。为了降低成本，经常出现偷偷排入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地现象。

养殖场粪便清理车特点：1、功能齐全，结构紧凑，维修方便。2、吸力强劲，安全可靠，密封性能好。3、采用液固分离技术，实现了清理化粪池污物，过滤一体化，大大提高了清理化粪池的效率。4、独特的脱水压泥系统，硬化后打包运出，收集方便，减少了对环境的污染，并可再生利用。5、具有电动机的过载保护功能。6、PLC逻辑控制，提高了设备自动化程序，增加了系统可靠性。7、采用分体式控制柜，触摸式显示屏、所有电器设备均有工作状态显示、便于设备运行监控。8、具有手动/自动运行模式，可根据作业需要灵活选择，提高设备操作使用的方便性。9、对污物具备高压疏通、硬化功能。10、具有移动车载式和固定安装式两种机型，方便客户根据需要灵活选用。11、具有加药智能控制功能。12、具有微孔过滤功能，提高了出水清洁度，满足了市政部门排放要求。

畜禽粪便药渣脱水机是一种能将猪粪、鸭粪、牛粪、鸡粪等禽畜粪便原粪水分离为液态有机肥和固态有机肥的新型设备。液态有机肥可直接用于农作物利用吸收，固态有机肥可运到缺肥地区使用，也可起到改善土壤结构的作用，同时经过发酵可制成有机复合肥。用泥浆泵将原粪水送至机内，通过安置在筛网中的螺旋轴，挤压分离出固态物质，液体则通过筛网从出液口流出。该机也可广泛做为鸡、牛、马及各类集约化养殖场对动物粪便、酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣、屠宰厂液渣，等高浓度有机污水的渣液分离。粪便脱水机的工作特点及技术要求：螺旋挤压式固液分离机主要由主机、无堵塞泵、控制柜、管道等设备组成。主机有机体、网筛、挤压绞龙、振动电机、减速电机、配重、卸料装置的部位组成。其工作过程如下：无堵塞泵将未经发酵的猪粪水泵入机体，在振动电机的作用下加速落料，此时经动力传动，挤压绞龙将粪水逐渐推向机体前方，同时不断提高前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。挤压机的工作是连续的，其物料不断泵入机体，前缘的压力不断增大，当大到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的。为了掌握出料的速度与含水量，可以调节主机下方的配重块，以达到满意适当的出料状态。使用螺旋挤压式固液分离机，其自动化水平高、操作简单、易维修、日处理量大、动力消耗低、适合连续作业。其关键部件选用不锈钢材料制成，整机重量近半吨且外形尺寸较小，是规模化养猪场理想的固液分离设备，能大幅度提高固液分离与效益。但同时对于禽畜场的排水工艺、环境的特点、贮粪池的容积与结构、排粪沟的落差等诸多因素又有着严格的要求。首先对其分离的物料有个起码的要求，应是未经发酵的粪水，从工艺要求上要修建一个贮存粪水的贮粪池。如果发现待分离的粪水浓度太稀，其固化物含量小于3%的时候，使用挤压机大大地降低出料效率。为了提高固液分离的效率，就要求在贮料池前修一个30立方米~40立方米的沉积池，此池略高于贮料池，其池上方留有溢流口，让较稀的粪水从高位上溢流出去，其池底会相应沉积得到较浓的物料，此后再进行固液分离就可大大提高出料速度了。禽畜粪处理机（该机又名禽畜粪脱水机、禽畜粪固液分离机、禽畜粪尿水分离机）禽畜粪处理机可以无害化的通过专用液下无塞切割泵将粪池中禽畜粪抽送到固液分离机，进行固液分离，分离出含水率仅为40%以内的固体粪和粪液

养殖场粪便清理车应注意哪些问题一、化粪池、隔油池清理准备及方案1、将施工区域封闭，安全员在施工区摆放警示标志。2、打开化粪池井口通风，使池内的沼气自然释放，同时采用消防水处理沼气。了解化粪池使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入或露出建筑物部分有无损坏等问题。3、有沼气测定仪测试沼气指标，排放至安全值4、测量人员根据图纸上的化粪池施工所在位置进行测量摸底工作。通过测量人员对现状污水井内的淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底，与图纸和设计资料进行复查、核对；是测量摸底的数据准确无误。5、根据施工计划安排，施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好检查、维修和必要的保养工作，确保施工设备的正常使用。6、抓好安全文明施工工作。穿戴安全帽、工作服、防护面具等施工用品。7、施工前，对现场管理人员、机械设备驾驶员、现场施工人员进行专门组织技术培训、安全培训及施工技术交底，学习本工作范围内的相关知识，明确职责。8、采用人员和机器将化粪池内的污物和污水抽吸清理，将池内的杂物清理干净，因长时间的沉积粪污和杂物形成板结会影响正常使用。9、采用封闭施工：晚上施工，垃圾不在现场过夜。有专用车辆将垃圾运到垃圾处理场进行处理。完工后打扫施工现场周边的环境卫生，\*\*\*后恢复设施及原有的园艺，经客户验收合格后交付使用。

