

## LDPE埃克森美孚/代理授权销售

产品名称	LDPE埃克森美孚/代理授权销售
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美孚
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

## 产品详情

。LLDPE的高粘度要求挤塑机有更大的功并提供更高的熔体温度和压力。模口隙距必须加宽以避免由于产生高背压和熔体断裂而产量。LDPE和LLDPE的

。LLDPE的“延伸时”的特性在吹膜中是一个缺点。LLDPE的吹塑薄膜膜泡不象LDPE的那么。一般的单唇风环对LDPE的足够使用LLDPE的特有的膜泡要求更完善的风环来。用风环冷却内部膜泡可膜泡性，同时在高生产率下薄膜生产能力。除了膜泡的更好冷却外，很多薄膜生产厂采用与LDPE共混以增强LLDPE溶道理上，LLDPE的挤塑可以在现有LDPE薄膜设备上完成，当LDPE的共混物中LLDPE的浓度达50%时。加工LLDPE或富含LLDPE的与LDPE共混材料时，采用一般的LDPE挤塑机，必需改进设备。根据挤塑机的寿命，要求改进的可能是加宽模口隙距，改良风环，修改螺杆设计以更好挤出，必要时应电机功率和转矩。对于注塑应用，一般不需改进设备，但加工条件需达化。滚塑加工要求LLDPE研磨成均匀颗粒(35筛孔)。加工包括用粉末状LLDPE填满模具，加热并双轴向地模具使LLDPE均匀分布。冷却后产品从模具中移出。