

江汉区幕墙哪些材料需要检测

产品名称	江汉区幕墙哪些材料需要检测
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

江汉区幕墙哪些材料需要检测

材料复验1)、主要受力型材物理力学性能

铝型材(建筑装饰装修验收规范GB50210-2001第9.1.2条,第3项)

钢材(建筑装饰装修验收规范GB50210-2001第9.1.2条,第3项) 铝板(涂层厚度、抗拉强度)

铝塑板:剥离强度;(建筑装饰装修验收规范GB50210-2001第9.1.3条,第1项)

寒冷地区石材:耐冻融性检验报告;(GB50210-2001第9.1.3条)

石材的抗弯强度(建筑装饰装修验收规范GB50210-2001第9.1.3条,第2项);

石材的放射性检验报告; 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;(建筑装饰装修验收规范GB50210-2001第9.1.3条) 2)、五金配件力学性能检验报告 主要受力螺栓;

连接件; 埋件的焊缝质量检测报告; 化学螺栓;

幕墙工程材料检测我了解到的如下:1、转接件本身的强度必须满足设计要求。1、转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。1、转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。1、分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。幕墙工程有那些材料需要检测一、幕墙性能检测包括风压变形性能、气密性能和水密性能,即通常所谓的“三性试验”。必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。即所谓的“四性”。二、角钢和槽钢不需要进行复试,在幕墙工程中需要复试的材料有:1、铝塑复合板的剥离强度;2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性;3、幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;4、石材用密封胶的污染性;5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供,但在密封使用前必须进行复验)。三、复验材料取样数量:在需要进行复验的材料中,同一厂家生产的同一品种、同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时,应按合同执行。