

纸张油墨 树脂 水性丙烯酸改性工程塑料pc聚碳酸酯分散体PT-531 粒度分布小 耐水

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 纸张油墨 树脂 水性丙烯酸改性工程塑料pc聚碳酸酯分散体PT-531 粒度分布小 耐水 |
| 公司名称 | 广州绿保新材料有限公司 |
| 价格 | 25.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:绿保 型号:PT-531 固含:41 |
| 公司地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-12806(仅限办公用途)(JM)(注册地址) |
| 联系电话 | 18529455303 |

产品详情

水性亮光丙烯酸改性聚氨酯PT-531

主要成份:

脂肪族丙烯酸聚氨酯聚合物

物理数据:

| | |
|---------------------|--------|
| 外观 | 半透明液体 |
| 活性成分% | 41 ± 1 |
| 离子性 | 阴离子 |
| 比重g/cm ³ | 1.08 |
| 粘度, 25 , mpa.s | < 100 |
| PH | 7~9 |

产品优点：粒径小，耐水，丰满度高，干燥速度快，硬度上升快，表面爽滑

该产品是一种丙烯酸改性聚氨基酯分散体，快干，硬度上升快，丰满度极高流平性好，耐水耐黄变，耐磨，耐水。综合性能优越适用于木器，金属漆，塑料漆罩光，可以添加交联剂提高耐化学，耐水，附着等性能，不含重金属和卤素，环保无毒。

使用方法：可以在生产的任何过程加入，建议添加5~8%异氰酸酯固化剂。

应用范围: 适用于所有水性涂料、油墨等。

储存条件和保质期：

放置在通风阴凉处，远离高温及火源；使用后请密封；保质期 12个月，防止被污染

包装：

50公斤或200公斤

参考配方：

| | |
|---------|------|
| 树脂531 | 100份 |
| 润湿剂270 | 0.3份 |
| 成膜助剂DPM | 4份 |
| 消泡剂 | 0.3份 |
| 增稠剂2020 | 0.3份 |

以上资料是在特定条件下测定的典型数据，仅为客户提供参考，建议客户在购买前试用该产品。