

汉南区建筑外墙幕墙安全第三方检测中心

产品名称	汉南区建筑外墙幕墙安全第三方检测中心
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

汉南区建筑外墙幕墙安全性检测中心

竣工验收的建筑幕墙工程，需要选取有建筑幕墙检测资质的第三方检测机构对建筑幕墙工程进行专项检测。建筑幕墙的工程检测项目中包括的有以下几种：1、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的相关内容，幕墙工程需要对以下几种材料还有其性能指标进行复检：

- 1)、铝塑复合板的剥离强度。
 - 2)、石材的弯曲强度；寒冷地区的石材其耐冻融性需要注意，还有室内如果用的是花岗石可能会具有放射性。
 - 3)、玻璃幕墙检测用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性实验；石材需要测试结构胶的粘结强度是否合格；石材需要测试密封胶的污染性是否超标。
 - 4)、后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
- 2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007的相关内容，幕墙使用到的节能工程的材料构件在进场的时候，需要对下列几种性能进行一个复验，复验应为见证取样送检：
- 1)、保温材料：导热系数、密度。
 - 2)、幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
 - 3)、隔热型材：抗拉强度、抗剪强度。

需要做现场实验的有：

- 1、后置预埋件的现场拉拔试验，抽取数量应按规范规定的比例采取随机抽样的依法进行；
- 2、硅酮结构密封胶的剥离试验，抽取数量为每100个组件抽取1件。
- 3、如果采用双组分硅酮结构密封胶，还应做混匀性（蝴蝶）试验和拉断（胶杯）试验。同种类型做一组即可。
- 4、淋水试验，全数进行。

建筑幕墙工程(1)铝塑复合板的剥离强度检测。(2)石材的弯曲强度；室内用花岗石的放射性检测。(3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验；石材用结构胶结强度及石材用密封胶的污染性检测。(4)建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测。(5)硅酮结构胶相容性检测。