

环氧无毒防腐涂料 食品级储水罐内壁防腐涂料

产品名称	环氧无毒防腐涂料 食品级储水罐内壁防腐涂料
公司名称	山东冻源集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

环氧无毒防腐涂料

组成：环氧无毒涂料是由环氧树脂与动物油脂化学反应，以有机溶剂、助剂、药用氧化锌和体质颜料、固化剂配制而成，双组包装

特性和用途：

该涂料具有无毒、无污染性的特点，是一种防腐性能较好的涂料。可长期暴晒与浸泡在水中，漆膜坚硬耐久，附着力好，有较好的化学稳定性、耐湿性、耐油性能。广泛适用于自来水管内壁防腐，市政工程、城市建设等钢结构，设备和防腐

技术指标：

项目	指标
漆膜颜色和外观	各色
粘度（涂-4杯）	35
表干	2
实干	24
硬度	0.4
柔韧性	1
冲击强度kg.cm	50
附着力	
耐盐水性10%NaCL70h	不起泡、不脱落
耐5%HCL 5%NaOH72h	

施工参考：

1、施工前将表面的锈蚀，油垢杂物等彻底清除，将甲乙组份配比配合后，熟化20分左右使用

- 2、冬季低于5度时，固化反应缓慢不宜施工
- 3、如涂料太稠应加专用剂进行稀释
- 4、注意防火，就储存在通风阴凉处

包装与规格：

主漆（A组份）：面漆20kg一桶 底漆4kg一桶

固化剂（B组份）：4kg一桶

保质期：12个月

科普小知识：

油漆施工后的注意事项

施工完油漆的构件，最好应保持和施工过程一样的环境条件，环境湿度不超过85%

底材温度比露点高3度，为涂层固化提供良好的环境。封闭环境应保持通风，直至油漆硬干。油漆在硬干之前，应避免受水，灰尘，磨料等外来污染物的影响。施工结束后，所有设备和容器应立即清洗，以便下次使用

涂料相关名词

- 1、贮存稳定性：在规定的条件下，涂料产品抵抗其可能产生的异味，稠度、结皮、返粗、沉淀、结块等性能变化的程度
- 2、相容性：两种产品相混合，而不至于产生不良后果（如沉淀，凝聚，变稠等的能力）
- 3、遮盖力：色漆消除底材上的颜色或颜色差异的能力
- 4、施工性：涂料施工的难易程度。注：涂料施工性良好，一般是指涂料易施涂，流平性好，不出现流挂，起皱，咬底。干性适中，易打磨，重涂性好以及对施工环境条件要求低等
- 5、重涂性：同一种涂料进行多重涂覆的难易程度与效果
- 6、光泽：表面的一种光学特性，以及反射光的能力来表示