

黄陂区玻璃幕墙工程验收检测第三方机构

产品名称	黄陂区玻璃幕墙工程验收检测第三方机构
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

黄陂区玻璃幕墙工程验收检测机构

玻璃幕墙在大型的建筑都会采用，现代的办公大楼外墙就是玻璃幕墙。对于玻璃幕墙，国家对其建造建设有着详细的规定，这就是玻璃幕墙工程技术规范。下面参谋家小编就详细为大家介绍一下玻璃幕墙施工质量要求及其验收标准。一、玻璃幕墙施工质量要求1、幕墙以及铝合金构件要横平竖直，标高正确，表面不允许有机械损伤如划伤、擦伤、压痕，也不允许有需处理的缺陷如斑点、污迹、条纹等。2、幕墙全部外露金属件压板，从任何角度看均应外表平整，不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。3、牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固，与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于1mm，并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接，必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝，应在现场涂二道防锈漆。4、在与砌体、抹面或混凝土表面接触的的金属表面，必须涂刷沥青漆，厚度大于100um。5、玻璃安装时，其边缘与龙骨必须保持间隙，使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时，要避免污染玻璃，特别是镀膜一侧应尤加注意，以避免镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应平整，不得出现翘曲等现象。6、橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面，两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时，应挤封饱满、均匀一致，外观应平整光滑。7、层间防火、保温矿棉材料，要填塞严实，不得遗漏。

黄陂区玻璃幕墙工程验收检测机构

幕墙工程观感检验（1）明框幕墙框料应竖直横平。幕墙分格玻璃拼缝应竖直横平，缝宽应均匀，并符合设计要求。（2）玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。（3）玻璃的安装方向应正确。（4）金属材料的色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有脱膜现象。（5）铝合金装饰压板，表面应平整，不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷。（6）幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规范。（7）幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。（8）幕墙不得渗漏。

什么情况下需做玻璃幕墙检测呢?主要有以下几种情况1.未按照玻璃幕墙规范设计、施工和验收;2.工程技术资料、质量保证资料不齐全;3.停建玻璃幕墙工程复工前;4.当遭遇地震、火灾，或强风袭击后出现幕墙

损坏情况;5.发生幕墙玻璃破碎、开启部分坠落或构件损坏等情况;6.玻璃幕墙使用过程中发现质量问题,业主要求进行评估。玻璃幕墙检测分为实验室送检与现场的玻璃幕墙可靠性检