

绿滨垫生产厂家A东北三省绿滨垫大型供应厂家

产品名称	绿滨垫生产厂家A东北三省绿滨垫大型供应厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.60/平方米
规格参数	丝径:2.0*3.0mm 孔径:6*8/8*10cm 材质:5%铝锌合金/PVC
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

专业绿滨垫实体生产厂家，为水利河道防护工程保驾护航！！

Professional Green Mat entity manufacturers, for water conservancy and river protection works escort!!!

生态护岸是指恢复后的自然护岸或具有自然护岸“可渗透性”的人工护岸，它可以充分保证护岸与河道之间的水分交换和调节功能，同时具有一定抗洪强度。综合考虑河道地形地质水流，工程造价，施工条件和河道总体布置等因素，结合近年来在一些河道整治工程中取得的成功经验，迎水侧斜式护坡结构选择绿滨垫防洪护岸是一种不错的选择，那么绿滨垫防护体系是什么样的一种防护结构呢，下面就给您详细介绍下。

绿滨垫具有固堤防冲刷的作用，绿滨垫工艺是指将特种钢丝包覆PVC后由网孔名义尺寸为6×8的专用机械按照EN10223-3标准编织成双绞、蜂巢形网目的格网片，根据工程设计要求，裁剪、设计、组装成箱笼并装入块石等填充料后连接成一体的结构，它可以防洪防汛，稳定性强，可以固堤护岸，常用作堤防、路基防护工程。

河道防洪护坡绿滨垫材料性能要求：

- 1、绿滨垫点采用的材料为热镀锌-5%铝稀土合金钢丝包覆高分子高密度PVC，编织前的钢丝***小抗拉强度必须符合（EN10223-3）标准规定，为350~500Mpa，编织前钢丝延伸率不得小于10%。
- 2、绿滨垫网孔80mm×100mm，D值公差-4%~+16%，铰制部分为3×360°。
- 3、绿滨垫的常用尺寸为6m×2m×0.3m,长宽公分差别为±5%、±5%、±10%。
- 4、绿滨垫的网丝直径为2.0mm（±0.06mm），边丝直径为2.7mm（±0.08mm），网片连接扎丝直径为2.0

mm (±0.06mm)。

5、供货前绿滨垫生产厂家需提供：热镀锌-5%铝稀土合金钢丝原材料供应厂家出具的钢铁化学证明书。

绿滨垫现场施工组装：

- (1) 将成捆绿滨垫打开，取出一套，在平整的地面上，将网箱/网垫平铺展开，人工踏平。
- (2) 折叠网箱/网垫：按网箱/网垫尺寸折叠拼装，用钳子将结合处接头扭紧。
- (3) 制作扎丝：采用钳子将扎丝剪成长度为30cm左右，对折成双股。
- (4) 网箱/网垫中设有隔片，一般间隔为1米，应用扎丝固定在网箱上。
- (5) 绑扎成形：用制作好的扎丝将网箱/网垫绑扎起来，绑扎为每20-25cm左右绑扎一道，网箱/网垫的每个连接处都应绑扎，可以采用钳子或钢筋勾进行缠绕绑扎，绑扎过程中，需谨慎防止扎丝破损。
- (6) 相邻网箱/网垫间的绑扎：在相邻（上下）网箱/网垫接缝处绑扎，相邻网箱/网垫组的上下四角各绑扎一道，相邻网箱/网垫组的上下框线或折线每间隔20-25cm左右绑扎一道，相邻网箱/网垫组的网片结合面每平米需绑扎2处。