

# 龙泰化工垃圾渗滤液消泡剂

产品名称	龙泰化工垃圾渗滤液消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LT996 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

## 产品详情

### LT553聚醚消泡剂

#### 产品信息

#### 一、特性

由特种羟基化合物、增效剂、乳化剂、分散剂等组成；

在较低浓度下能保持很好的消抑泡效果；

储存期内效果稳定；

对于造纸白水，在温度低于45 的条件下通用性强；

在水中易分散；

具有防止细菌生长的能力。

## 二、典型产品数据

指标	理化性质	备注
外观	乳白色至淡黄色液体	
含固量	30 ± 1%	
pH 值	6.5 ~ 8.5	
适当稀释剂	10~30 增稠水	

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。

## 三、应用领域

抄纸白水；

淀粉糊化；

线路板清洗工序；

垃圾渗滤液；

其他不能用有机硅的工序。

## 四、如何使用

LT553是混合物，属于热力学上不稳定体系，久置后可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍加搅拌，不影响使用效果。

LT553消泡剂具有优异的消、抑泡性能，可以在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入产品中，根据不同使用体系，消泡剂的添加量可为10~1000ppm，一般在抄纸白水中吨纸耗量为150~300g，更佳添加量由客户根据具体情况试验决定。

LT553消泡剂产品可直接使用，也可稀释后使用。如在起泡体系中能充分搅拌分散，可以直接添加，无需稀释。如需稀释，按照附件的稀释方法进行。直接用水稀释产品的方法不可取，容易出现分层破乳等现象，从而影响产品品质。因用水直接稀释或其他不正确的方法加工或使用产品产生的后果，本公司概不承担责任。

## 五、包装与储存

LT553采用25L塑桶、吨箱包装。本品应存放在干燥阴冷处，不得在阳光下曝晒或靠近热源。如着火燃烧，按一般石油产品方法灭火。本品在0℃以下会发生冻结，如果发生冻结，融解后使用，不影响效果，此时需要搅拌。

在10~30℃温度时，未开封包装，自生产之日起，保质期为6个月。

## 六、产品安全

本资料是基于我公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考。如不能确认使用安全时，请与经销商或与本公司直接联系。由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同，因此建议客户使用前做小试试验，以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证本公司的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。