

龙泰化工抄纸脱气剂消泡剂

产品名称	龙泰化工抄纸脱气剂消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LT996 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

产品详情

LT996高碳醇型消泡剂

产品信息

一、产品特性

高碳脂肪醇和脂肪酸衍生物的混合乳液；

储存期内产品稳定性好，泵送流量稳定。

二、典型产品数据

指标	理化性质	检测方法
外观	常温下为白色至微显黄色的均匀乳状液体，无沉淀物、无可见机械杂质	目测
含固量（%）	29.0 ± 2.0	GB/T 26257-2011
pH 值	6.0 ~ 7.0	精密pH试纸

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标；

pH值测试方法选用精密pH试纸（5.4-7.0）测试。

三、应用领域及应用特性

3.1 造纸抄纸工段（箱板纸、白板纸、瓦楞纸、新闻纸及文化纸等）

应用于造纸抄纸工段时，适用温度为10 -55 ；

具有较好的消抑泡性能，可以有效消除网下白水池、白水储罐液面的上泡沫，避免白水二次利用时产生泡沫；

具有强力的脱气性能，可以有效去除浆料和白水内部所含气泡，避免聚集并附着在泡沫上的树脂类物质对铜网、毛毯造成不良影响，提高网上脱水效率，减少纸面上的针孔及斑点，减少断纸发生次数，提高纸张质量及生产效率；

对其他造纸化学品（如施胶剂、助留助滤剂）的性能发挥影响较小。

3.2 抄纸污水处理

快速消除抄纸污水中的泡沫，强力的脱气性能，有利于白水中细小纤维的回收。

四、相关法规符合性

物质组分不含REACH法规中SVHC清单中所提物质。

五、使用建议

（1）LT996是混合物，属于热力学上不稳定体系，久置后可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍加搅拌（搅拌速度为30rpm-60rpm），不影响使用效果，本产品不宜敞口放置，敞口放置可能会发生结皮、结块现象，导致产品粘度上升而影响泵送的稳定。

（2）本产品若直接现场在线使用，可直接用水稀释，需要稀释后使用时，按照我公司提供的稀释方法进行稀释，具体稀释方法请向本公司客服部门索取，由于不正确的使用方法导致产品产生的不良后果，本公司概不承担责任。

（3）本产品在受到剪切力情况下，易产生泡沫，因此在使用过程中建议直接泵送连续或间歇添加，添加点建议选择消泡剂易分散的地方。具体应用如下：

造纸抄纸工段：造纸机网下白水池、网下集水盘或机外白水罐处连续添加；建议添加量为(150g-300g)/吨纸；

造纸抄纸废水处理：一般在曝气池或是冲击力强的泡沫集中处进行添加；建议添加量为0.5ppm-100ppm。

注：更佳添加点、添加量需根据纸种、造纸助剂的使用情况、车速、浆料含气量等情况现场试验决定

六、包装储存

LT996采用25L、吨箱包装。本品应存放在干燥阴冷处，不得在阳光下曝晒或靠近热源。本品在0℃以下可能会发生冻结，如果发生冻结，溶解后搅拌均匀，不影响使用效果（搅拌速度为30rpm-60rpm，过快的搅拌会导致泡沫产生）。

在5℃~30℃温度时，未开封包装，自生产之日起，保质期为3个月。

七、产品安全

本资料是基于我公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考。如不能确认使用安全时，请与经销商或与本公司直接联系。由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同，因此建议客户使用前做小试试验，以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证本公司的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。