

SIEMENS西门子山东省中国授权一级代理商

产品名称	SIEMENS西门子山东省中国授权一级代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

与其它接口模块不同的是，IM155-6PN HF 支持以下附加功能：

使用具有光缆接口的总线适配器

数据量增加，输入和输出数据多 1440 字节，每个模块多 288 字节

单次热插拔（在运行过程中拔出和插入 I/O 模块而不会影响其余模块的通信）

S2 冗余

250 s 等时同步模式

过采样

MSI/MSO

支持多达 4 个控制器的共享设备

每个模块多 4 个子插槽

IM 155-6PN 高性能型接口模块 (PROFINET)

IM 155-6PN 高速型接口模块主要用于响应时间极短的 PROFIBUS 应用。所有 I/O 模块（包括 PROFI-safe 模块）都可以使用。

与 IM155-6PN HF 相比，IM155-6PN HS 具有以下功能差别：

每个模块多 32 字节输入和输出数据，每个站多 30 个模块

125 s 等时同步模式

MRPD

PROFINET 性能升级（快速转发、动态帧封装、分片）

IM155-6DP 高性能型接口模块 (PROFIBUS)

IM155-DP 高性能型接口模块主要用于多 32 个模块（多 512 个 IO 信号）的平均站扩展的 PROFIBUS

应用。所有 I/O 模块（包括 PROFI-safe 模块）都可以使用。另外，还可以使用 BA-Send/BU-Send，通过

SIMATIC ET 200AL 系列的多达 16 个 IP67 模块对站进行扩展。

6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP, 3 MB 程序，10 MB 数据，

集成 3PN, 1DP

6ES7517-3AP00-0AB0

CPU 1517-3 PN/DP, 2MB 程序，集成 2PN 接口，1

以太网接口，1DP 接口

6ES7516-3AN00-0AB0

6ES7516-3AN01-0AB0

CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns

；集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口

6ES7515-2AM00-0AB0

6ES7515-2AM01-0AB0

CPU 1515-2 PN, 500K 程

序, 3M 数据，集成

2PN 接口

6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序 , 1.5 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN : 150 KB 程序 , 1 M 2PN 接口 ,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序 , 1 M
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序 , 75
6ES7507-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC
6ES7505-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I ,标准型 , 25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I ,
6ES7531-7		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/R
6ES7534-7		AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4 包含前连接器

6ES7523-1BL00-0AA0	DI/DQ 16X24CDV//16X24VDC/0.5A
6ES7522-5HF00-0AB0	DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 继电器
6ES7522-5FF00-0AB0	DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 可插
6ES7522-1BL00-0AB0	DQ 32 : 数字输出模块, 32DQ, 晶体管
6ES7522-1BH00-0AB0	DQ 16 : 数字输出模块, 16DQ, 晶体管
6ES7522-1BF00-0AB0	DQ 8 : 数字输出模块, 高性能 8DQ, 晶体管
	DC/2A
6ES7522-1BL10-0AA0	D/0.5A BA, 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0	D/0.5A BA, 包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0	DI 16 : 数字输入模块, 16DI, 230V
6ES7521-1BL00-0AB0	DI 32 : 数字输入模块, 高性能 32DI, 24V
6ES7521-1BH50-0AA0	DI 16 : 数字输入模块, 源型, 16DI, 24V
6ES7521-1BH00-0AB0	数字输入模块, 高性能 16DI, 24V
6ES7521-1BL10-0AA0	DI 32X24VDC BA, 包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0	DI 16X24VDC BA, 包含前连接器

数字式 KVM 矩阵系统

ControlCenter-Compact (CCC) ? ControlCenter-Digital (CCD) KVM ??????????????

视频 (DVI、 DisplayPort、 HDMI 或 VGA)

键盘和鼠标 (USB 和 PS/2)

双向音频

RS232 和 USB2.0

CCD , 也包括来自第三方设备的附加信号 (如 USB 3.0 或 SDI)

????????????????

1 × 中央单元 (ControlCenter-Compact) 或中央单元 + I/O 板 (ControlCenter-Digital)

1 × 服务器模块 (例如 , DVI-CPU)

1 × 操作员站单元 (例如 , DVI-CON)

1 × 传输电缆 (CAT 或光缆) , 每个端口

ControlCenter-Compact ? ControlCenter-Digital ???????? DVI-CON????????????????????ControlCenter-
Compact ? ControlCenter-Digital ?? DVI-CPU????????????????????ControlCenter-Digital ? ControlCenter-
Compact ????????????????????? 4000 ?????????ControlCenter-Digital ? ControlCenter-Compact
????????????????????CON ? CPU??

????????????????

????????????????CON ? CPU????????????????????????????????????VGA?DVI?HDMI?DP???????????????? 1?1

??

模拟式 KVM 矩阵系统

??? KVM ??? CATCenter NEO ? CompactCenterX2 ???????