

40KW三相汽油发电机厂家

产品名称	40KW三相汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO40
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40KW三相汽油发电机厂家在汽油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化汽油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到汽油的燃点。混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装，*可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机*会输出

感应电动势，经闭合的负载回路*能产生电流。这里只描述发电机组基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要

一系列的汽油机和发电机控制、保护器件和回路。

售后优势：大泽动力的机器为保修发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97标准。

- 1.配备大泽发动机，技术有名，性能可靠，工作寿命长。
- 2.发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。
- 3.发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真大泽公司对全系列产品提供****。

40KW三相汽油发电机厂家

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本