

东方市预热器清洗公司价格合理

产品名称	东方市预热器清洗公司价格合理
公司名称	广州元亨天地清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B
联系电话	13631451868 13631451868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州元亨天地清洗有限公司

广州元亨天地清洗有限公司是一家专业从事清洗的服务性公司，主要从事板式换热器清洗，热交换器清洗，换热器清洗，热交换器清洗除垢，冷凝器在线清洗等。我公司拥有一批在化学清洗和水处理技术领域具有丰富实践经验和行业先水平的专家，及实验研究检测设备，下设化学清洗、水处理、金属防腐蚀、精细化工、生物技术等部门。而且简单地认为设备清洗只有在严重影响生产的情况下才会考虑，殊不知水垢的生成在不断影响着企业的能耗，吞噬着企业的利润。

元亨——板式换热器清洗

水垢：换热设备一般采用却塔冷却循环。水蒸发引起循环水浓缩倍率的提高， CaCO_3 、 $\text{Ca}(\text{PO}_4)_2$ 、 MgCO_3 等微溶盐的溶解度随着温度的升高而降低，容易达到过饱和而从水中析出，这些结晶的沉积物容易沉积在换热器的表面形成水垢。牢固地附在机组换热器冷凝器的换热表面和管线上，其结构致密而坚硬，不易被水洗掉。操作:先以高位注满,同时调节系统压力,达到水压试漏的目的后,从低位排放冲洗速度不低于1。

元亨——换热器清洗

广州元亨天地清洗有限公司主营：凝汽器清洗，冷凝器清洗，凝汽器高压清洗，换热器清洗，风冷器清洗，列管换热器清洗，管式换热器清洗，换热器疏通清洗，风冷器疏通清洗

广州元亨--预热器清洗公司物理清洗方法：反冲洗对于颗粒污垢和硬度较低的析晶污垢，可使用反冲洗的方式。由于缠绕式换热器管壳内流体湍流程度高，使得杂质不易附着在管壁上，且各种污垢在螺纹缠绕管壁的附着力要低于普通换热管。所以对一般的污垢使用反冲即可达到较好的效果。根据换热器内部循环压力要求，准备好可供循环的工业离心泵（压力不小于3公斤），准备好泵与换热器及容器的连接管路，必要时要制作法兰连接。反冲可以是停机反冲，也可以在线反冲，在线不停机反冲洗管路设置预热器清洗公司

广州元亨--预热器清洗公司

清洗剂清洗

（1）向溶解槽中加入清水，启动循环泵，在清洗系统中建立循环，同时向溶解槽内加入计量的金属缓蚀剂与清洗剂建立循环，温度加热调至50-80 。

（2）加药开始后即进行清洗液浓度分析，15分钟至半小时一次。

（3）药剂清洗时间需要根据出液带出油污浓度和药剂有效成份成份变化情况和流速大小来决定。本次因设备进出口径较小，清洗时间约需2~5小时，观察循环清洗的水质变化考虑是否延长清洗时间或二次清洗。预热器清洗公司

广州元亨天地清洗有限公司主营：凝汽器清洗，冷凝器清洗，凝汽器高压清洗，换热器清洗，风冷器清洗，列管换热器清洗，管式换热器清洗，换热器疏通清洗，风冷器疏通清洗

广州元亨--预热器清洗公司

反冲时循环水阀门应全开，尽可能增大进水量，以保证较好的反冲洗效果。

对于颗粒污垢，好的办法是预防。为了防止泥沙和生物藻类粘泥进入换热器可以在换热器进口处加过滤器，毕竟清洗过滤器比清洗换热器更加容易，成本更低。预热器清洗公司

广州元亨--预热器清洗公司

废液处理清洗废液的处理严格按照甲方要求进行危化处理后排放到指定地点。

四、施工注意事项

- 1、施工人员进入现场必须按规定戴好劳保用品，需要穿胶鞋、胶皮手套、口罩及眼罩。
- 2、施工现场要有良好的通风，操作现场要有方便、充足的水源。
- 3、在搬运有腐蚀性的药品时，严禁溅入眼、口、皮肤上。如误触，立即用大量清水冲洗，严重者，立即按强酸、强碱烧i伤就医。
- 4、施工药品应放在阴凉通风处，并做好“危险品勿动”等的醒目标记，密封保存，长期有效。

预热器清洗公司

东方市预热器清洗公司价格合理由广州元亨天地清洗有限公司提供。广州元亨天地清洗有限公司坚持“

以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元亨天地——您可信赖的朋友，公司地址：广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B，联系人：林先生。此后，采用同样的方法，对逐根列管进行清洗，直至将整台换热器的管程清洗干净元亨——热交换器清洗除垢，冷凝器热交换器是一种热能转换和余热利用的设备，在化工厂、发电厂及石化企业等工业领域应用十分广泛。