

# 回火防止器 沈阳天盛

产品名称	回火防止器 沈阳天盛
公司名称	沈阳天盛焊接设备工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沈阳天盛 型号:8510HF-4 测量范围:0-2.5 ( MPa )
公司地址	沈阳市沈河区正阳街253号604室
联系电话	86 024 86173268 15940019344

## 产品详情

品牌	沈阳天盛	型号	8510 HF-4
测量范围	0-2.5 ( MPa )	适用介质	可燃气体
额定出口压力	0.15-1.2 ( MPa )	额定流量	100 ( m3/h )
用途	气体阻火器	结构	单级式
工作原理	正作用式	环境温度	-30 ( )
装箱数	100		

高低压气体回火防止器

### 结构特点design/construction

微孔散热型火焰熄灭装置确保火焰熄灭

气体单向阀在回火过程自动将气源瞬间切断，使用更安全、可靠

具有自动复位功能可连续使用

主体采用优质黄铜制造

管道用气体回火防止气配有单向阀，确保回火过程将气源永久切断，使作业更安全、可靠

型号model number	适用气体gasservice	工作压力model pressure (mpa)	最大流量max.outletflowmeter(l/min)	进气螺纹inletconnection	出气螺纹outletconnection
1010y	乙炔、丙烷、天然气	0.15	3	m16-1.5lh(f)	m16-1.5lh(f)
1010x	氧气	1	12	m16-1.5rh(f)	m16-1.5rh(f)
1011y	乙炔、丙烷、天然气	0.1	10	9/16 " -18lh(f)	9/16 " -18lh(f)

1011x	氧气	1	30	9/16" -18rh(f)	9/16" -18rh(f)
1020y	乙炔、丙烷、天然气	0.15	15	g1/2" -lh(m)	g1/2" -lh(m)
1020x	氧气	1	30	g1/2" -rh(m)	g1/2" -rh(m)
1021y	乙炔、丙烷、天然气	0.15	15	m16-1.5lh(f)	m16-1.5lh(f)
1021x	氧气	1	30	m16-1.5rh(f)	m16-1.5rh(f)
1030y	乙炔、丙烷、天然气	0.15	40	g3/4" lh(f)	g3/4" lh(f)
1030x	氧气	1.6	180	g3/4" rh(f)	g3/4" rh(f)
1031y	乙炔、丙烷、天然气	0.15	40	m24-1.75lh(m)	m24-1.75lh(m)
1031x	氧气	1.6	180	m124-1.75rh(m)	m24-1.75rh(m)
1040	乙炔、丙烷、天然气	0.15	3	g3/8" -lh(m)	m14-1.5lh(m)
1041	乙炔、丙烷、天然气	3	4	g3/8" -rh(m)	m14-1.5rh(m)

### 高中压燃气管道用回火防止器

型号model number	适用气体gasservice	工作压力model pressure (mpa)	最大流量max.outletflowmeter(l/min)	进气螺纹inletconnection	出气螺纹outletconnection
hf-4	乙炔、丙烷、天然气	2.5	60	¢ 28*5活接头	¢ 28*5活接头
zhf-60	乙炔、丙烷、天然气	0.15	60-120	dn25-dn50	dn25-dn50

回火防止器时,出气联接形式可

沈阳天盛焊接设备工程有限公司, 致力于制造高品质焊接辅助及气体集中供气设备的专业性公司。产品包括: 气体减压器·流量计·集中供气汇流排·混合气配比器等设备

根据用户要求特别设计制造