

## 8510系列车间工位点 接头箱 气体终端箱 集气包

产品名称	8510系列车间工位点 接头箱 气体终端箱 集气包
公司名称	沈阳天盛焊接设备工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沈阳天盛 型号:8510 测量范围:1.5 ( MPa )
公司地址	沈阳市沈河区正阳街253号604室
联系电话	86 024 86173268 15940019344

### 产品详情

品牌	沈阳天盛	型号	8510
测量范围	1.5 ( MPa )	适用介质	任何气体
额定出口压力	0.5 ( MPa )	额定流量	50 ( m3/h )
用途	车间工位点 接头箱 气体终端箱	结构	开放式
工作原理	正作用式	环境温度	-30 ( )
装箱数	20		

#### 气体终端箱

气体终端箱主要包括8510系列车间工位点气体终端箱.8510-2系列室外工位点气体终端箱.8530系列数控切割工位点气体终端箱.8510系列车间工位点气体终端箱产品设计合理，安全可靠，能有效的防止事故发生、确保人身安全，避免意外损伤和误操作，且具有体积小、重量轻，外形美观，操作、维护与管理方便等特点。8510系列车间工位点气体终端箱产品适用金属切割、焊接、铸造火焰表面处理等管路用气点。8530系列数控切割工位点气体终端箱是专为数控切割机使用气体所配套的产品。输出端配置回火防止器，能有效地确保回火过程将气源永久切断，使作业更安全、可靠。

#### 8510系列车间工位点

该产品设计合理，安全可靠，能有效的防止事故发生、确保人身安全，避免意外损伤和误操作，且具有体积小、重量轻，外形美观，操作、维护与管理方便等特点。本产品适用金属切割、焊接、铸造火焰表面处理等管路用气点。

系列series number	适用气体gasservice	终端街口数outlet number	进气联接形式inlet connection	出气联接形式outlet connection	说明description
8510x	氧气oxygen	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	直接输出(选配回火防止器)
8510y	乙炔acetylene	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	直接输出(选配回火防止器)
8510f	丙烷propane	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	直接输出(选配回火防止器)
8510a	氩气ar	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	流量计调节输出
8510ac	氩气+二氧化碳ar+co2	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	流量计调节输出
8510ao	氩气+氧气ar+o2	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	流量计调节输出
8510c	二氧化碳co2	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	流量计调节输出
8510q	空气	1~3	g3/4", g1/2"	8气管街头	直接输出

沈阳天盛焊接设备工程有限公司，致力于制造高品质焊接辅助及气体集中供气设备的专业性公司。产品包括：气体减压器·流量计·集中供气汇流排·混合气配比器等设备