

减压器 沈阳天盛 181182183

产品名称	减压器 沈阳天盛 181182183
公司名称	沈阳天盛焊接设备工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沈阳天盛 型号:181182183 测量范围:150 (MPa)
公司地址	沈阳市沈河区正阳街253号604室
联系电话	86 024 86173268 15940019344

产品详情

品牌	沈阳天盛	型号	181 182 183
测量范围	150 (MPa)	适用介质	二氧化碳
额定出口压力	0.25-0.35 (MPa)	额定流量	25 (m3/h)
用途	二氧化碳减压器	结构	单级式
工作原理	正作用式	环境温度	-30 ()
装箱数	12		

二氧化碳流量计气体减压器主要包括181系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器.182系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器.183系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器.184系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器.185系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器.181系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器适用于二氧化碳保护焊,也可适用于混合气体保护焊(mag).182系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器适用于二氧化碳保护焊,也可适用于混合气体保护焊(mag).183系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器适用于工业制造、实验室、mag气体保护焊等场合.184系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器适用于二氧化碳保护焊,也可适用于混合气体保护焊(mag).185系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器适用于二氧化碳保护焊,也可适用于混合气体保护焊(mag).

181系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器

结构特点design/construction

适用于二氧化碳保护焊,也可
适用于混合气体保护焊(mag)

电加热结构确保气体不会冻结

单级式减压结构

母体采用优质锻造铜制造,表面镀铬

上盖采用高强度锌铝合金制造，表面镀铬

外形尺寸：158mm × 184mm × 160mm

重量：1.9kg

型号model number	输入电压supply voltage	最高输入压力max.inlet pressure(mpa)	输出压力outlet pressure(mpa)	最大输出流量max.outlet flowmeter(l/min)	进气压力表inlet gauge(mpa)	出气螺纹outlet connection
181-25I-24	24vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
181-25I-36	36vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
181-25I-42	42vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
181-25I-110	110vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
181-25I-220	220vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)

182系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器

结构特点design/construction

适用于二氧化碳保护焊，也可
适用于混合气体保护焊(mag)

电加热结构确保气体不会冻结

单级式减压结构

方形保护罩使各面刻度更清晰易读

母体采用优质锻造铜制造，表面镀铬

上盖采用高强度锌铝合金制造，表面镀铬

外形尺寸：185mm × 184mm × 160mm

重量：2.05kg

型号model number	输入电压supply voltage	最高输入压力max.inlet pressure(mpa)	输出压力outlet pressure(mpa)	最大输出流量max.outlet flowmeter(l/min)	进气压力表inlet gauge(mpa)	出气螺纹outlet connection
182-25I-24	24vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
182-25I-36	36vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
182-25I-42	42vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
182-25I-110	110vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
182-25I-220	220vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)

183系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器

结构特点design/construction

适用于工业制造、实验室、mag
气体保护焊等场合

电加热结构确保气体不会冻结

母体采用优质锻造铜制造，表面镀铬
 流量管和保护罩采用抗冲击复合材料，既安全又经久耐用
 外形尺寸：150mm × 170mm × 126mm
 重量：1.35kg

型号model number	输入电压supply voltage	最高输入压力max. inlet pressure(mpa)	输出压力output pressure (mpa)	最大输出流量max. outlet flowmeter(l/min)	进气压力表inlet gauge(mpa)	进气螺纹inlet connection
183-25I-24	24vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
183-25I-36	36vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
183-25I-42	42vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
183-25I-110	110vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)
183-25I-220	220vac120/190w	15	0.25 ~ 0.35	25	25	g5/8 " -rh(f)

沈阳天盛焊接设备工程有限公司，致力于制造高品质焊接辅助及气体集中供气设备的专业性公司。产品包括：气体减压器·流量计·集中供气汇流排·混合气配比器等设备