

混合气配比器 配比柜 沈阳天盛

产品名称	混合气配比器 配比柜 沈阳天盛
公司名称	沈阳天盛焊接设备工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沈阳天盛 型号:6105M 测量范围:0-1.4 (MPa)
公司地址	沈阳市沈河区正阳街253号604室
联系电话	86 024 86173268 15940019344

产品详情

品牌	沈阳天盛	型号	6105M
测量范围	0-1.4 (MPa)	适用介质	任何气体
额定出口压力	0-0.5 (MPa)	额定流量	50 (m3/h)
用途	混合气焊接	结构	单级式
工作原理	正作用式	环境温度	-30 ()
装箱数	1		

混合气体配比柜

混合气体配比柜是专为气体保护焊设计的大流量两元气体混合装置，主要用于气体集中供气汇流排配套使用，混合气体配比柜装置可以将需要使用的两种气体按使用要求进行配比，并获取均匀的混合气体。该系列混合气体配比柜具有混合精度可达到 $\pm 1.5\%$ ，且输出稳定等特点。可广泛适用于铁道、船舶、化工、机械制造等各类气体保护焊场合。主要有6103ms系列混合气体配比柜.6105mm系列混合气体配比柜.6305mm系列混合气体配比柜.6210m系列混合气体配比柜.6310m系列混合气配比柜.6320mb系列混合气体配比体配比柜三元气体配比柜.

6103ms系列混合气体配比柜

结构特点design/construction

为提供小流量，高精度的两元
气体配比而设计

输出压力调节采用了数显开关、调节方便精度高
配比机构采用了纯机械部件，使用更加安全可靠
电器元件均采用知名厂家产品，使用安全可靠

全封闭式金属外壳，抗干扰性强
 额定电压：220vac
 外形尺寸：520mm × 750mm × 320mm
 重量：27.5kg

型号model number	适用气体gas service	配比范围mix range	配比精度mix precision(%)	输出流量outlet flowmeter (m3/h)	输入压力inlet pressure(mpa)	输出压力outlet pressure(mpa)	出气连接尺寸outlet connection
6103ms-1	氩气+二氧化碳ar+co2	0~30%二氧化碳，其余氩气	±1.5	30	0.8~1	0.25~0.4	g3/4"
6103ms-2	氩气+氧气ar+o2	0~10%氧气，其余氩气	±1.5	30	0.8~1	0.25~0.4	g3/4"
6103ms-3	氩气+氮气ar+n2	0~50%氩气，其余氮气	±1.5	30	0.8~1	0.25~0.4	g3/4"
6103ms-4	二氧化碳+氮气co2+n2	0~50%二氧化碳，其余氮气	±1.5	30	0.8~1	0.25~0.4	g3/4"
6103ms-5	氩气+氦气ar+he	0~30%氩气，其余氦气	±1.5	30	0.8~1	0.25~0.4	g3/4"

沈阳天盛焊接设备工程有限公司，致力于制造高品质焊接辅具及气体集中供气设备的专业性公司，产品主要包括：气体减压器、二氧化碳流量计、气体集中供气汇流排及混合气配比柜.气体终端箱.气体工位点.混合气配比器.液化石油气气化器等。

气体减压器、二氧化碳流量计主要有氧气、乙炔减压器15系列高压大流量用减压器59系列二氧化碳加热减压器18系列.氩气器19系列.fl系列气体流量计;混合气体配比器主要有21mx、22mx、23mx系列;混合气体配比柜主要有6103ms、6105mm、6305mm、6210m、6310m、6320mb、三元气体系列;气体集中供气汇流排主要有8100、8200、8300、8400系列,y型过滤器，5400系列，ch系列;液化石油气气化器主要有ts系列,管道阀,直角阀,球阀,161m系列低压大流量压力阀,减压系统,金属软导管、固瓶架、支撑块、固定架,车间工位点，室外工位点,高低压气体回火防止器,气体终端箱主要包括8510系列车间工位点气体终端箱.8510-2系列室外工位点气体终端箱.8530系列数控切割工位点气体终端箱