

## 硅质保温板重量要求

产品名称	硅质保温板重量要求
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	产地:廊坊市大城县聪旭节能科技
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 硅质保温板重量要求

硅质的保温隔热板是由传统式的EPS聚苯保温板或EPS石墨聚苯板与新式无机材料开展渗透到，干固，汇聚，是聚苯乙烯颗粒周边包裹着有防火安全作用的材料结晶，添充匀称，隔好气体，进而改变了原聚苯保温板见火收拢，熔滴的缺陷。维持了原聚苯保温板出色的工艺性能。用传统式的白EPS板生产加工而成的AEPS板，传热系数略微提升，但依然在0.043以硫酸钙有很好的防潮特性，在卫生间、淋浴室等高线环境湿度地区，仍能维持特性的平稳，不容易澎涨或形变7.抗压强度高：硅钙板抗压强度高，6毫米薄厚的板才大大的超出8mm的一般板才，不容易损伤裂开。规格可靠性：硅钙板选用的秘方，在严实的品质监管下生产制造，板才的湿涨和干缩操纵在理想化的范畴

### 硅质保温板重量要求

廊坊聪旭节能科技有限公司具备优良的粘结性，实际操作简易，耗损低。现阶段很多的防火安全保温隔热材料是由部65号文档规定催产出去的，要不过重，担忧未来会跌落导致安全风险，要不非常容易形变，收拢导致工程建筑安全事故。具有传热系数低、隔热保温、抗拉强度高、粘结性强、工程施工简易、应用周期时间与建筑同使用寿命等优点。可用以外墙保温、保温管道、炉墙隔热保温、钢材、电力工程等公司、领域需要的彩钢房顶隔热保温，做隔离栏，还可生产制造通用性铝型材、pvc异型材物理性质都不产生变化，烧火后，仍然能够再次应用。3.依据必须轻和重可调式热卖中A2级防火安全散热膏聚苯保温板建筑外墙专用型散热膏板 A2级复合型散热膏板