

R40K02M0NSP2伺服器电磁阀

产品名称	R40K02M0NSP2伺服器电磁阀
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MOOG 产地:德国 材质:不锈钢
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

R40K02M0NSP2伺服器电磁阀

楷卓自动化设备（上海）有限公司是一家专门做进口备件的公司，钢厂，电厂，水泥厂，造纸厂等用户用的进口品牌备件产品，我们长期有库存，价格非常优惠！

我们致力于高端欧美机电产品的进口内销业务，经销德国HYDAC贺德克传感器，德国KUBLER编码器，美国MOOG伺服阀，德国KOBOLD科宝传感器，西门子仪表等等。

着力为国内广大客户打造购买优质，原装，全新，低价进口机电产品的服务体验，为国内广大制造业用户节省大量采购成本，提高生产效率！

我们的产品保证全新原装，品质优先！

我们的产品直接从国外品牌厂家采购，一手货源，价格优惠！

我们的库存型号齐全，常用的现货长期充足，可以提供顺丰快递发货，保证交期！

我们的照片均为实拍，与网上上传型号对应一致，本店铺不存在盗图行为，请客户放心参考！

我们的产品通过正规报关进口，可以应客户需求，提供进口报关单！

我们发货可以开具增值税发票，并可以随货物一起寄出，及时帮助客户抵扣销项！

我们的产品交付后，如有质量问题，或确认不是原装产品，可以免费退换！

MOOG伺服阀特价系列：

G761-3033B、G761-3034B、G761-3003B、G761-3004B、G761-3005B、G761-3008B、G761-3009B、G631-3006B、G631-3604B等

D661-4651、D661-4636、D661-4697C、D661-4444C、D661-4506C、D661-4507C、D661-4594C、D661-4033、D661-4055、D661-4013、D662-4010、D661-4575C、D661-4013等

D634-319C、D634-341C、D634-501A、D634-301C、D634-346C、D634-514A、D633-460B、D633-317B、D633-328B、D633K2050B、D633K2025B、D633-313B、D635-671E等

以上型号均备有库存，价格优惠，欢迎新老客户咨询！

D634-319C R40K02M0NSP2

D633-D634

常规技术参数：

- 1、工作压力范围：阀口P、A和B 350bar（5000 psi）；阀口T 请参阅各系列阀的具体数据
- 2、温度范围：环境温度-20 到+60（-4 到+140）；油液温度-20 到+80（-4 到+170）
- 3、密封圈材料：丁晴橡胶、氟橡胶，可根据用户要求提供其他密封材料
- 4、工作介质：石油基液压油（DIN51524）
- 5、粘度：推荐值15-100mm/s；允许值5-400mm/s
- 6、系统滤油器：不带之路旁通的高压滤油器，带污染堵塞报警，安装在系统的主油路中，切尽可能直接安装在阀的进油口处。
- 7、清洁度等级：液压流体的清洁度显著影响伺服阀的性能（阀芯位置精度、高分辨率等）和磨损情况（节流边、压力增益、泄露等）。
- 8、推荐清洁度等级：一般使用ISO 4406 < 15/12，较长寿命使用（磨损状态）ISO 4406 < 14/11
- 9、滤油器额定推荐值：一般使用 10 75（10 μm）；较长寿命使用（磨损状态）6 75（6 μm）
- 10、安装方向：任意位置，固定或可移动
- 11、振动：30g。三轴
- 12、保护等级：带配套插头时，防护等级为EN60529:IP65
- 13、运输地板：发货时附带保护地板
- 14、四通阀功能：四通阀规格弹簧对中，阀口A和B作流量控制阀口；若阀口T的压力 > 50bar（715psi），则必须使用阀口Y泄油；用做三通阀时，阀口A和B必须堵死；对于轴向精确开口，有1.5至3%或10%正遮盖量的阀芯可供选择