

直连式牛舍风机 怒江牛舍风机 润江温控设备

产品名称	直连式牛舍风机 怒江牛舍风机 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

- 1、牧场热应激期间应充分使用待挤区现有空间或单独建设集中喷淋降温棚，在挤奶前、2次挤奶期间对成母牛开展集中喷淋降温（30分钟/次）。
- 2、集中喷淋降温区域面积：1.6-2平米/牛，待挤区应满足同时容纳2圈泌乳牛，赛科龙牛舍风机，且具备分隔门或其他隔离措施，避免奶牛混群。待挤区面积不足且无法扩建的，可单独建设集中喷淋降温棚，面积能够容纳1圈牛只开展集中喷淋降温，1.6-2平米/牛。
- 3、集中喷淋正式使用前牧场应至少提前1周将奶牛赶往集中喷淋降温区域，直连式牛舍风机，逐渐开启风扇和喷淋让奶牛适应环境减少应激

可以实时采集奶牛生长状况和养殖环境等信息，同时，通过奶牛养殖生产、经营、管理和服务领域的物联网技术应用，将会进一步形成“人-机-畜”一体化的奶牛养殖作业体系。

大数据使得智慧奶牛养殖的决策更具可预测性。借助大数据清洗和融合技术，收集大量奶牛养殖历史资料数据和实时监测数据，并形成大规模奶牛养殖数据库，同时利用大数据建模分析技术，对奶牛产业大数据进行知识建模，挖掘奶牛生产、流通和交易之间的数据耦合关系，从而为畜牧养殖业有序发展提供的大数据解决方案。

- 1、牛舍尺寸。牛舍跨度（宽）6米，长度10米，共60平方米。牛舍屋脊高3.2米，铁壳牛舍风机，前墙高1.4米，后墙高2米，均为清水墙。房脊垂直到地面至前墙间距为2.8米，至后墙间距3.7米。2、棚顶。牛棚统一为钢架梁，刷防锈漆；木檩、木椽，要求刮光。棚顶背阴面为土木结构或彩钢结构，怒江牛舍风机，阳面为太阳板，也可阴阳面均采用彩钢和太阳板混搭；要经常擦拭表面的灰尘和水，保持太阳板的清洁，以便获得足够的光照。

直连式牛舍风机-怒江牛舍风机-润江温控设备由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！