铜梁 p15型闸门水封 止水橡皮 技术标准

产品名称	铜梁 p15型闸门水封 止水橡皮 技术标准
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	63.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	1503-1855056 15031855056

产品详情

铜梁 p15型闸门水封 止水橡皮 技术标准闸门水封简介：

闸门水封又称p型橡胶止水带，P型橡胶止水带在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水减震缓冲作用的止水带产品。所以在止水带查找和混凝土浇捣过程中，应注意查找方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

P型橡胶止水带执行标准： 橡胶止水带的生产完全采用GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。 橡胶止水带技术标准
填充沥青膏是图纸要求的，防水效果是主要看浇筑效果的651型止水带执行标准。

我公司生产的橡胶止水带均按国标GB18173.2-2000组织生产， 如用户有特殊要求，可按用户要求制造。我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求注意事项： 橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有机溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10℃－+30℃，相对湿度40%－80%。 p型橡胶止水带可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求在许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

P型橡胶止水带适用范围： 本产品主要应用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇注时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注橡胶止水带的办法来解决，它既能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

以上资料仅供参考。