

# 电动气控耐磨浆液阀

产品名称	电动气控耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 连接形式:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X、H-10C电动气控耐磨浆液阀主体采用铸造,铸铁材质;链轮浆液阀由左,右阀体, U型密封圈, 闸板, 钢螺母, 阀杆, 支架, 手轮等件组成, 阀门启闭靠启动链轮完成, 顺时旋转时, 阀门关闭; 反之为开放, 广泛用于化工, 煤炭, 食品, 污水, 造纸, 钢铁等到领域, 是一种理想的密封阀门; 可根据客户需要旋转安装其他驱动方式如电动装置, 气动装置、电液动装置。 适用介质 采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备, 粮食输送设备及麦芽糖等。 电站除灰——用于灰渣浆轮式浆液阀 电动气控耐磨浆液阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)	试验压力(MPa)	密封	适用介质	工作温度
0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆、泥 浆、活水砂浆、矿渣、 碱液	80
1.0	1.5	1.1		

## 电动气控耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

DN	L	D1	D2	H	n-M
	50	48			

65	120	145	340		
80	50	135	160	380	8-M16
100	155	180	440		
125	185	210	500		
150	60	240	600	8-M20	
200	265	295	700		
250	70	320	350	890	12-M20
300	80	368	400	1050	
350	90	428	460	1160	16-M20
400	482	515	1200	16-M22	