

溧阳井点降水 工程经验丰富-通泉钻井降水井

产品名称	溧阳井点降水 工程经验丰富-通泉钻井降水井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	2000.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

溧阳井点降水在施工场区范围，对杂填土较厚的地段应做好地面防雨水渗漏，防止地面因雨水浸泡产生塌陷。管井井点，适用于渗透系数较大。地下水丰富的土层、砂层或用明沟排水法易造成土粒大量流失，引起边坡塌方及用轻型井点难以要求的情况下使用。但管井属于重力排水范畴，吸程高度受到一定限制，要求渗透系数较大（0.1~2000m。井点降水 基坑隧道深井降水。轻型井点降水，轻型井点降水系统装置，轻型井点主要由井点管（包括过滤器）、集水总管、抽水泵、真空泵等组成。轻型井点降低地下水位，是按设计沿基坑周围埋设井点管。间距0.8米—1.2米，每套抽水设备有真空泵一台，离心泵一台。水气分离器一台，每套井点降水设备带70根井点降水管，质量控制。1、无砂滤水管必须通畅。滤料粒径均匀。含泥量少，均应检验合格后方可使用，2、严格按设计要求控制好井径-井深和井距，3、无砂水泥管接口必须用塑料布封严，4、每打成一眼井要进行质量检查验收-孔径偏差 10cm。垂直偏差 5井深偏差 20cm。5、洗井后泥砂含量控制在10以内，6、抽水期间应经常检查抽水管和水泵有无故障经发现应及时修理或更换，并应经常检查抽水情况，防止无水烧坏水泵。影响降水效果，7、在全部打井和抽水中必须有专人负责。