

沥青自粘防水卷材平房屋顶楼面彩钢补漏油毛毡玻纤胎SBS防水材料

产品名称	沥青自粘防水卷材平房屋顶楼面彩钢补漏油毛毡玻纤胎SBS防水材料
公司名称	山东凤盾防水材料有限公司
价格	85.00/件
规格参数	品牌:凤盾
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13070783227

产品详情

产品介绍：

SBS弹性体改性沥青防水卷材是以SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯）热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡、复合胎布为胎基，以细砂、矿物（片）、PE膜、铝膜等为覆面材料，采用专用机械搅拌、研磨而成的弹性体改性沥青防水卷材。

产品特点：

- 1、不透水性强
- 2、抗拉强度高，延伸率大，尺寸稳定性能好，对基层收缩变形和开裂适应能力强
- 3、耐高低温性能好，SBS适用于寒冷地区、结构变形频繁地区的建筑物防水
- 4、耐穿刺、耐硌破、耐撕裂、耐腐蚀、耐霉变、耐候化性能好
- 5、施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠

注意事项：

SBS防水卷材在存储时一定要避免接触酸、碱、矿物油、凡士林等物质接触，避免影响防水卷材的使用效果。

该产品所用材质均为易燃物质，在存储和使用时应避免直接接触明火，避免发生意外。产品自生产之日起，即为有效时间开始，应在有效时间内使用该产品，避免因时间太长导致产品失效。

在使用或储藏时，应避免锐利物体接触，避免穿透或画上防水卷材，导致防水卷材失效。本产品的铺设

应严格按照《防水卷材铺设方法》进行铺设，保证铺设质量。

应用领域：

重点防水工程及工业与民用建筑的屋面、墙体、地下室、卫生间等的防水防潮；桥梁、道路、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水；特别适用于结构变形频繁和寒冷地区的建筑物；管道、防腐层的保护及包管、防潮。

施工方法：

基层建设：

基层建设必须将基层清理干净，保证基层的牢固性、同时还要保证基层干燥（略微湿润也可）、无凹凸、无异物等。如果发现基层有凹凸，应使用工具和水泥浆凹处铺砌或使用叉子将凸起铲除，并修复平整。

。

铺设施工：

铺设施工使用热熔施工方法进行施工，按照先远后近的施工顺序将SBS防水卷材铺设在地面上。为了保证铺设的质量得到保证，在铺设过程一定要及时进行踩实，避免出现鼓起、气泡等情况。

施工注意事项：

雨、雪天及五级以上大风天不得施工；施工环境气温不宜低于0 。

火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。

施工现场完全防护设施齐全，按规定放置消防器材。

适用范围：

SBS防水材料广泛的应用于各个建筑领域，常见的有房屋、厂房、地下室、停车场、卫生间以及桥梁的防渗透、防潮、防水等工程项目