

25千瓦舞台车用柴油发电机

产品名称	25千瓦舞台车用柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

25千瓦舞台车用柴油发电机其实关于涡轮增压发起机而言，发起机自身的寿命是比拟长的，这里说的次要是涡轮增压零碎，这个零碎由于在低温高压下任务，因而晚期商品的寿命比发起机局部的寿命略短，普通是8~10万公里！目前涡轮技术曾经十分成熟，如今涡轮增压发起机的寿命可以坚持在25万公里左右。涡轮增压器属于低温部件，由于驱动它运转的气体间接来自气缸内排出的废气，温度高达900°C-1000°C，而在全负荷形态下，涡轮的转速可达每分钟18万-20万转，涡轮如此恶劣的任务条件会对发起机的寿命形成一些影响。但是并没有想象的那麼严重，发起机本体，还是相当抗造的。

25千瓦舞台车用柴油发电机为了得到较高的效率，柴轮机.般做成高速的，通常为3000转/分（频率为50赫）或3600转/分（频率为60赫）。核电站中柴轮机转速较低,但也在1500转/分以上。高速柴轮发电机为了减少因离心力而产生的机械应力以及降低风摩耗，转子直径.般做得比较小，长度比较大，即采用细长的转子。特别是在3000转/分以上的大容量高速机组，由于材料强度的关系，转子直径受到严格的限制，.般不能超过1.2米。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机： 水冷

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸： 1450*865*1205

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包