

# 现货直销 高弹性外墙涂料纯丙乳液 水性纯丙乳液 丙烯酸树脂乳液

产品名称	现货直销 高弹性外墙涂料纯丙乳液 水性纯丙乳液 丙烯酸树脂乳液
公司名称	广州市时兴化工有限公司
价格	7.40/kg
规格参数	品牌：时兴:规格：50KG/桶 型号：768:免费拿样测试 产地：广东:用途：内墙；外墙；阳台；
公司地址	黄埔区万腾街10号2112房(仅限办公)
联系电话	17818222267 17818222259

## 产品详情

产品介绍：

丙烯酸乳液是一种新开发的聚丙烯酸树脂乳液，具有广泛的适用性，用于配制外用平光到高光涂料。

产品特征：

漆膜耐水白化极好，优异的耐水性。

漆膜的耐侯性佳，不易黄变。粒径细，高光泽，展色性好。

漆膜坚韧致密，硬度好，优异的耐沾污性和抗回粘性。与多种增稠剂、分散剂相容性好。

适用范围：

- 1.室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面;
- 2.卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水;
- 3.用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

典型性能：

乳液类型	丙烯酸酯类共聚乳液
外观	乳白色水性乳液
固含量	49.0~5.0 %
粘度	1200~3800cps
PH	7.0~8.0
成膜温度	约25
玻璃化温度	约30
粒径	0.1~0.2微米

施工要求：

- 1、基层处理:防水基层要求坚固、平整、干净、无明水、无裂缝、无凹凸不平，裂缝处须用水泥砂浆或万施博修复砂浆处理找平。
- 2、产品对不同的防水工程，不同的施工要求，采用2-4遍施工，必要时加胎基布处理。
- 3、如产品有沉淀物经搅拌均匀后可直接进行施工。
- 4、蓄水试验一般在涂膜施工完，实干后进行。

使用方法：

一、搅拌:先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(使用搅拌器)

二、涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定)，每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手，一般间隔1-2小时)，前后垂直交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。

三、保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。

四、检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时，冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。

储存条件:

产品应贮存在密闭容器内，避免高温，阳光直照及冷冻，在5-35 运输和储存，贮存期为半年。

