

城口 25公斤PVC胶泥 塑料油膏 防水油膏 耐寒性能

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 城口 25公斤PVC胶泥 塑料油膏 防水油膏 耐寒性能 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 6.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

城口 25公斤PVC胶泥 塑料油膏 防水油膏 耐寒性能

一、通用名称：塑料胶泥又称PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度较高，低温柔性好，老化缓慢，比较耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。

二、性能及优点【1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不易流淌，不易粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围80 —20 ，使用年限较长。【2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。【3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

聚氯乙烯胶泥系因以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。所以它可在-25 -80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

施工方法:

n1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。n2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。n3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，温度不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝n料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免

长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。融化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。n4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

以上内容资料是腾达公司小编整理的相关资料，仅供参考，适用范围较广，施工方法较简单方便。欢迎选购！！！！