

CE欧标认证PUR电缆,西门子替代线,高柔性以太网总线

产品名称	CE欧标认证PUR电缆,西门子替代线,高柔性以太网总线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	1.80/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:PROFIBUS 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

CE欧标认证PUR电缆,西门子替代线,高柔性总线

应用场合:拖链内持续运动控制,工业以太网 FC TP 标准电缆,GP 2x2 (PROFINET 类型 A), TP 安装导线用于连接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 CAT 5E

02YY (ST) C11Y (PUR)

环境条件

环境温度

运行期间: 40...+60 °C

存放期间: -40...+60 °C

运输期间: -40...+60 °C

安装时: -40...+60 °C

燃烧性能等级1符合EN 13501-6

耐化学性

抵抗石油

耐油性符合IEC 60811-2-1 (7x24h/90 ° C)

防油脂

耐抗力

防水

耐抗力受条件影响

放射折射性|抵抗UV射线

外径内导体：0.67 mm

芯线绝缘：2.56 mm

电缆内部护套：5.4 mm

电缆护套的：8 mm

外径的对称公差电缆护套的：0.4 mm

材料

芯线绝缘：聚乙烯(PE)

电缆内部护套：PVC

电缆护套的：PUR (TPE-U)

颜色

数据线的芯线绝缘：红色/绿色

电缆护套：绿色

弯曲半径

-次性弯曲时：40 mm

不断弯曲时：120 mm

弯曲循环次数

300000弯曲半径为120 mm (15x D)速度为4 m/s和加速度为4m/s时

牵引链弯曲循环为300万次

拉力负荷较大值:100 N

单位长度重量：77 kg/km