

# 苏州金马cnc铣雕机 苏州金马

产品名称	苏州金马cnc铣雕机 苏州金马
公司名称	苏州金马机械电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏州金马 型号:x750 加工尺寸范围:750-500-200 ( mm )
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州木渎金桥开发区尧峰路38号
联系电话	86 0512 62560420 15150139728

## 产品详情

品牌	苏州金马	型号	x750
加工尺寸范围	750-500-200 ( mm )	工作形式	铣
控制系统	台湾宝元M62	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否

x750cnc高速雕铣机特点：

\*应用三维和有限元分析软件完成对机床的最优化设计。\*整机采用高品质铸造，并经退火及先进的振动时效处理。\*采用箱型结构设计及周密肋骨支撑床身，保证机床具有极高刚性。\*高刚性工作台全行程支撑，确保高速加工之精度持久。\*所有机床经过美国光动公司激光干涉仪和球杆仪检查机床线性精度与几何精度，确保机床三维精度。

x750	技术参数	标准配置：1. 星晨高速电主轴2. 主轴轴承（日本nsk）3. 精密滚珠丝杠（x/y/z：32/32/25）4. 精密直线导轨（x/y/z：35#/35#/25#）5. 日本三木联轴器6. 日本三洋伺服电机及伺服控制7. 台湾裕祥自动润滑系统8. 日本sumtak手轮9. 双喷头冷却系统（切削液、压缩空气）10. 台湾亚德客气压元件11. 全封闭钣金12. 照明系统13. 调整垫铁14. 工具及工具箱15. 技术手册选配
工作台尺寸	750x520mm	fagor8055系统2. er25手动换刀/5.5kw3. bt30气动换刀/3.2kw4. bt30气动换刀/4.5kw5. 12日本原装精密全自动对刀仪6. 20日本原装精密全自动对刀仪7. 石墨专用水帘（含热交换器）8. z轴空间高度
工作台t型槽	4x14mm	
工作台最大承重	0.4t	
xyz轴行程	750x500x200mm	
z轴空间高度	260mm	
主轴锥孔	er25(手动换刀)	
电主轴输出功率	4kw	

变频主轴转速	3000-24000r/min
最高位移速度	8m/min
最大加工速度	8m/min
机床重量	2.8t
xyz轴最小分辨率	0.001mm
定位精度	± 0.005/300mm
重复定位精度	0.005mm
冷却系统采用	风冷、水冷、油冷
润滑系统采用	20#机油自动润滑
电源总容量	12kw
cnc控制系统	宝元m62
机床外形尺寸	1800x2200x2100mm