

ABS 镇江奇美 D-190

产品名称	ABS 镇江奇美 D-190
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	型号:D-190 品牌:镇江奇美
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

ABS根据冲击强度可分为:超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种;

ABS根据成型加工工艺的差异,又可分为:注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种;

ABS依据用途和性能的特点,还可分为:通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

中文名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

英文名称:acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer,缩写代号ABS

1、ABS塑料的性能

ABS为浅黄色粒状或粉状不透明树脂,无毒,无味,质轻,相对密度1.04-1.07。具有优异的耐冲击性、良好的低温性能和耐化学药品性、尺寸稳定性好、表面光泽度好、容易涂装和着色。ABS的缺点是可燃、热变形温度较低、耐候性较差。

原厂一级代理分销商供应ABS D-190

镇江奇美原料,原厂,品质保证,共创双赢!

ABS D-190 镇江奇美材料性能为亚光,用于汽车相关/电子/电器/箱包等产品。

ABS D-190 镇江奇美材料介绍:

材料总称：ABS

材料商标名与型号：POLYLAC D-190

材料中文名称：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

材料生产商：镇江奇美

产品包装：25KG/BAG

材料生产地：镇江

ABS D-190镇江奇美材料简介:

ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成，本身耐热性和耐溶剂性均比HIPS为佳，且具有光泽性。由于丙烯腈的腈基极性较强，可以增强PS中分子链的相互作用，所以冲击强度、拉伸强度及塑件的表面硬度均较HIPS为佳。一般丙烯腈的比例含量愈高，其耐热性、刚性及耐溶剂性愈佳，但流动性愈差且塑料底色带黄，在注射成形时其机械性及尺寸安定性非常好，基于上述的优点ABS树脂成为一种的工程塑料。