

亲水柔软蓬松原油硅油CO-9002柔软蓬松亲水快

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 亲水柔软蓬松原油硅油CO-9002柔软蓬松亲水快 |
| 公司名称 | 东莞市东望纺织科技有限公司 |
| 价格 | 26.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:东望纺织助剂 产地:东莞 活性物含量:65% |
| 公司地址 | 广东省东莞市石排镇黄家坐路47号1号楼201室（注册地址） |
| 联系电话 | 18027531986 |

产品详情

产品说明：

亲水柔软蓬松原油CO-9002是一种聚醚，季铵盐，有机硅三元共聚嵌段的纺织整理改性硅油，处理后织物手感特别柔软，细腻。

基本参数：

| | |
|-----|----------|
| 外观 | 黄色透明粘稠液体 |
| PH值 | 6-7 |
| 离子性 | 阳离子 |
| 糖度 | 46 ± 2 |

应用领域特点：

| | | |
|------|---------|------|
| 应用领域 | 棉针织梭织面料 | 柔软度： |
| | | 细腻度： |

| | | |
|----|--------------------------------|------|
| 特点 | 柔软、蓬松、亲水快 | 蓬松度： |
| | 具有良好的耐盐、耐碱和耐热稳定性 | |
| | 优异稳定性、超低黄变，适合浸轧、浸渍及喷洒 | |
| | 绿色环保不含APEO、NPEO符合GB、欧美ROHS环保标准 | |

应用工艺：

| | | |
|------|---|------------|
| 乳化方法 | 1. 乳化比例：(5-10)：1，加入原油搅拌均匀； 2. 加入原油1%~1.5% HAC和水，搅拌均匀后； 3. 分批多次慢慢加入水搅拌乳化至所需含量。 | |
| 浸轧法 | 30%乳液用量：30 ~ 80g/L | 温度：室温 |
| | 工艺：一浸一轧或二浸二轧 | |
| 浸渍法： | 用量：2 ~ 10% (o.w.f) | 温度：30 ~ 40 |
| | 浴比：1:10 ~ 15 | 时间：30min |

贮存及包装：

贮存期：6个月，置于阴凉处

包装：125KG/塑料桶，特殊规格包装根据客户需求另定。