

# 微晶铸石板耐腐蚀溜槽内衬 吴忠微晶铸石板 山东儒邦

产品名称	微晶铸石板耐腐蚀溜槽内衬 吴忠微晶铸石板 山东儒邦
公司名称	山东儒邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇政府
联系电话	18766087970

## 产品详情

铸石板安装前保证混凝土基层，吴忠微晶铸石板，基层的阴阳角应做成直角。基层必须干燥，山东铸石板，在深为20mm厚度为含水率不应大于6%。基层表面不得有浮灰、水泥渣及疏松部位。基层平整度用2米直尺检查，铸石制品的SiO<sub>2</sub>含量并不高，但由于它经过高温熔融，铸石板验收规范，结晶后形成了一层保护膜，较后使介质的化学腐蚀趋于零，这是铸石能够高度耐酸的主要原因。

安装铸石板时务必严格执行安全性施工工艺步骤严格遵守施工系统进程，表面光滑铸石板安装工作人员务必拥有施工从业资格证，表面光滑铸石板，开设职业法定监护人，并严苛执行监护人的职责，不能随便离去工作中当场。在进到精煤仓前务必做活物试验，用离心风机通气，确保仓内气体通畅。铸石板要以天然岩层如辉长岩、石灰岩等或磷石膏为原料，铸石板添加必须的额外剂如角目岩，白云岩、莹石等结晶剂如铬铁矿、钛镁矿等经融化、铸造、结晶、淬火等工艺流程生产加工而成的这种非金属材料耐腐蚀材料。发电量制造行业：卸煤沟、煤斗、储煤仓、干燥棚、表面光滑铸石板翻车机、捞渣机、污水处理等。

施工准备 原材料分析检测及验收 耐酸块材和基层表面清理 胶泥配制 基层表面涂刷防腐剂 块材背面涂抹粘结剂 分步铺贴块材 随时检查和修正 养护和酸化处理 成品验收交付使用。衬砌前须认真将块材(如铸石板)和基层(如混凝土)上的油污、灰尘等附着物清理干净。对混凝土基层上高出表面处要预先铲平磨光，微晶铸石板耐腐蚀溜槽内衬，剔除不密实的蜂窝麻面混凝土后，施工环境温度要求控制在10℃以上，相对湿度不超过75%~80%，原材料粉不得受潮，配制胶泥用的树脂应置放于室内，以防日光暴晒。1铸石板的铺砌采用座浆法施工 6.1.1 铺设10~15mm厚的胶泥，然后将选好的铸石板距离前排2cm，微晶铸石板耐冲击卸煤沟，在放线的防渗层表面化预设置上放下，再用铁锤轻轻敲击振动就位。达到块材底部座浆层密实，

微晶铸石板耐腐蚀溜槽内衬-吴忠微晶铸石板-山东儒邦由山东儒邦空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东儒邦空调设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!