

输送带胶辊，输送带托辊，纸箱输送辊

产品名称	输送带胶辊，输送带托辊，纸箱输送辊
公司名称	泰兴市新华胶辊制造有限公司
价格	398.00/支
规格参数	规格:根据客户要求而定 材质:橡胶、丁腈 用途:输送带胶辊，输送带托辊，纸箱输送辊
公司地址	暂无
联系电话	86 0523 87891483 13512553115

产品详情

规格 根据客户要求而定 材质 橡胶、丁腈
用途 输送带胶辊，输送带托辊，纸箱输送辊

材料名称性能	天然橡胶	丁腈橡胶	氯丁橡胶	氯化丁基橡胶	三元乙丙橡胶	硅橡胶	氯磺化聚乙烯
硬度(邵氏a)	30-100	45-100	40-90	40-90	40-95	10-85	45-95
拉伸强度(mpa)	9-28	7-17	7-21	7-17	>21	2-10	>14
扯断伸长率(%)	<600	<600	<600	<800	<500	<150	<500
使用温度范围()	-55~+100	-20~+120	-20~+120	-50~+125	-50~+150	-90~+250	-40~+125
弹性	a	c	c	d	a	c	a
抗永久变形	a	c-a	c	c	a	c	c

撕裂强度	a	c	c	c	c	e	c
耐磨性	a	c	a	c	a	e	a
耐老化	c	a	a	b	a	a	b
耐臭氧老化	d	d	c-a	b	a	a	b
耐水	a	c	c	a	a	c	a
与金属粘着性	a	a	a	b	a	c	c
耐浓碱溶液	a	a	a	a	a	b	b
耐稀盐酸	a	a	a	a	a	d	a(80)
耐脂肪族溶剂	d	a	c-a	d	d	d	c
耐芳香族溶剂	d	c	d	d	d	d	c
耐氯化烃溶剂	c	c-d	c-d	c-d	d	c-d	d
耐酮类	b-c	b-c	c	b-c	a	c	c
耐醇类	a	a	a	a	a	b-c	a
耐酯类	c	c-b	c	a	a	c	c
耐醚类	d	b-c	d	a	a	d	d
耐汽油	d	a	b-c	d	d	d	d
耐矿物油	d	c-a	c	d	c-a	d	c

耐柴油	d	a	b-c	d		d	d
耐煤油	d	a	d	d		d	d
最佳性能	1.弹性好	1.耐油	1.耐天候老化	1.耐环境老化	1.耐各种极性化学药品	1.耐热	1.耐老化
	2.强度高	2.耐热特性佳	2.自熄性好			2.耐寒	2.耐臭氧
	3.抗撕裂		3.耐酸、碱、水	2.耐低温		2.极好的电绝缘性	3.耐化学药
	4.耐疲劳						
	5.低温强度高		4.粘合性能好				