

人防密闭套管 即墨套管 青岛鑫嘉汇

产品名称	人防密闭套管 即墨套管 青岛鑫嘉汇
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

产品详情

人防密闭套管是一种主要用于五金管道的建筑预埋管件。

人防密闭套管主要是按照国家标准04FS02图集所进行生产的，该产品主要是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过，而通过处又有严密防水要求；还有些构筑物也需要管路穿墙而过，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。人防密闭套管的管子从套管中间所通过的时候，管子的外径与套管的中间应该采用填料所进行密封，起到了止水防漏和减震的作用。

技术准备

- 1)吊装前熟悉现场的具体情况，确定标高，人防通风套管，了解套管安装位置和方向。
- 2)吊装应在土建钢筋绑扎到标高前进行，需提前与土建人员沟通、协商。
- 3)需拆除套管进入点处脚手架外侧的安全网。查看土建该处脚手板是否牢固，即墨套管，可否承受套管及3名施工人员的重量。
- 4)吊装前联系塔吊指挥，了解起运路线，考虑能否顺利通过，如需清理、平整、加固时，必须事先做好准备。
- 5)起吊前对套管进行外观检查，发现有缺陷时，人防预埋套管，及时向现场负责人报告。
- 6)设备起运中要保持平稳。

通风人防套管作用如下：一为固定防松动，与砼更好的结合在一起;二为战时防毒气沿管壁或套管

壁渗入防护区，人防密闭套管，所以通风人防套管的材质，厚度，高度都有规范要求。

安装问题：主要是在地下室电气管道通过或进入人防室时，人防施工要求电气管道在分界处焊接通风人防套管，起防爆作用。再就是进出地下室外墙电气管道，要么加装防水套管，电气管道穿套管进入地下室，要么在进入地下室的电气管道穿剪力墙处焊防水翼环，起防水作用。但是，以上二种情况的前提是，电气管道必须是钢管。定额中确实是没有套用于目，看看是否套用法兰焊接，定额材料换算处理。

通风人防套管加工、预埋时，要注意管径、预埋位置与设计要求一致，预埋到位后应用钢筋将管与墙体钢筋焊牢，以免混凝土浇捣时错位，影响后续接管施工。需要出墙，出墙长度通风大于100mm，给排水大于40mm，电管宜30—50mm。

人防密闭套管-即墨套管-青岛鑫嘉汇由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司是从事“人防设备,人防通风设备,人防水电设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。