6XV1830-0EH10天津电缆总线

产品名称	6XV1830-0EH10天津电缆总线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

6XV1830-0EH10天津电缆总线;6XV1830-0EH10现场总线 6XV1830-0EH10现场总线-参数如下: 导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积:>0.34mmW 线芯颜色: 绿色-红色 屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织 护套: PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间 6XV1830-0EH10【技术指标】1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。

- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 阻燃,外观紫色。 3、符合VDE 0472标准; B类试验(IEC332.1)。
- 4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍:
- 1.借助于其双屏蔽层,尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
- 2.通过总线终端的接地触点的外包层,可实现接地的连续性3.按米销售4.当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。
- 5.如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6.超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。诚心+诚信+专心+精心=客户省心