

扬声器电缆;ZMq-2 × 24 × 0.2

产品名称	扬声器电缆;ZMq-2 × 24 × 0.2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

总线电缆;ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2 总线电缆;ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2 总线电缆;ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2总线电缆;ZMMPq-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2耐火屏蔽钢带铠装PE缘PVC护套NH-KVVP22 三. ZR-IA-DJYERP2-33 钢丝铠装 ZR-IA-KYERP2-33ZR-IA-DJYERP2-33 ZR-KYERP2-33;ZR-KYERP2-33 ZR-KYER33 ;ZR-IA-KYERP2-33 ZR-DJYERP2-33 四.

人员定位线，煤矿用人员定位电缆，MHYVP,MHYVRP 7/0.28 7/0.37

7/0.43；矿用人员定位系统电缆，人员定位电缆价格MHYV MHYVP瓦丝监控线-

信号线；SOS微震监测系统；MHYV；SOS微震监测系统；MHYAV 五. 仪表信号电缆 ZR-DJYVPP

DJYPVPA ZR-KJYYVRPLKYJRPL-22KVVRPL本案阻燃屏蔽铠装电缆ZR-IA-RVVP32；DJYVPL 六. PZV

增强信号线IAKJYVP本安电路用 七. DeviceNet电缆

一对信号线和一对电源线构成，信号线是特性阻抗为120 的双绞屏蔽线电缆。外径7.7mm左右；八. CC-link的总线电缆是特性阻抗为110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆，国产型号规格：STP-110 （for CANopen & CC-link）3C × 20AWG 九. TC-17双屏蔽信号对绞TC-2扬声器电缆；DJ-YJVR 灰色的；（

程重电缆；PRVZP-1 6*19/0.2) 十. 指令通讯电缆；(CPEV 20*2*0.7) 十一. 非屏蔽六类网线cat6-4UTP 十二.

ZR-VVZZ 十三. 交换机跳线2*0.5 2*0.4 镀锡；铜丝 十四. 矿用信号线MHYSV 100*2*0.8 十五.

井下电源线；MVV MVV22 MVV32 DJYPVPA 十六. CC-

link的总线电缆是特性阻抗为110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆，国产型号规格：STP-110 （for CANopen &

CC-link）3C × 24AWG ，使用时，屏蔽层应只在一端接地！MODBUS-RS485导体为多股绞合镀锡铜丝，

PE缘，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有接地导线，工业灰色PVC外护套。

十七. 急停扩音线；MPYVP 5*2*7/0.52 B类阻燃铠装控制电缆ZRB-KVV22P2；通讯电缆；HYTZ53

总线电缆;ZMMPq-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2 扬声器电缆;ZMq-2 × 24 × 0.2