

轻质粘土保温砖厂家现货供应

产品名称	轻质粘土保温砖厂家现货供应
公司名称	河南郑耐高温材料有限公司
价格	980.00/吨
规格参数	品牌:华豫郑耐 型号:TZ-3 产地:河南新密
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇东店村六组
联系电话	0371-88151689 13007516096

产品详情

粘土轻质保温砖AL₂O₃含量多少的问题是一个不常提起的技术指标，作为轻质保温砖这方面的耐火材料要体现的性能价值是材料在使用中的导热系数和耐压强度这两项指标，能更好的降低热源外流能有效起到节能的效果，作为生产轻质保温砖的我们更多还是会研究怎么去提高轻质保温砖的耐压强度和降低导热系数，但是作为购买该产品的客户来说会因为采购的习惯经常会问到你的这种轻质保温砖的AL₂O₃是多少的问题，对于这方面的资料很少，包括目前现行执行的国标GB/T

3994—2013粘土质隔热耐火砖中也没有要求轻质保温砖的AL₂O₃含量是多少的指标。轻质粘土保温砖和一般耐火砖比较，重量轻，内部均匀布有微小气孔，气孔率较高。因此，能保证炉墙散失的热量更少，燃料得费用就会相应下降，轻质砖也同时意味着更小的蓄热量，因此升温 and 冷却都更快，允许加快周期性操作。轻质粘土保温砖适用于900 ~ 1300 的温度范围。用途 轻质粘土保温砖主要用途是保温隔热，减少热能流失，可用于高炉，热风炉，炭素焙烧炉，炭素煅烧炉，焦炉，盛钢桶，浇铸系统，锅炉，水泥窑，玻璃窑及各种窑炉内衬和热工设备等，适用于冶金，机械，建材，铸造，陶瓷，电力，石油，化工等行业。轻质保温砖特性：1.低导热率，具有很好的隔热保温效果；

2.低热熔，由于低导热率，莫来石系列轻质隔热砖蓄积很少的热能，在间歇操作中节能效果明显；3.杂质含量低具有非常低的铁盒碱金属等氧化物含量，因此，耐火度高；较高的含铝量使其在还原气氛下仍保持良好的性能；4.热态耐压强度高；5.外观尺寸精确，加快砌筑速度，减少耐火泥使用量，保证了砌体的强度和稳定性，从而延长衬里的寿命；6.可加工成特殊形状。以减少砌砖块数和砌缝。