

# 耐高温热水泵厂家120度变频热水潜水泵深井泵超出高扬程会坏吗

产品名称	耐高温热水泵厂家120度变频热水潜水泵深井泵超出高扬程会坏吗
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	品牌:众博 参数:120度 水温:热水井
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

- 1、电机频率为50Hz，额外工作标准电压为300v或660v（误差±5%）的三相交流电源。
- 2、固体物成份(按质量计)不超0.01%。
- 3、被罩弄液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。
- 4、运送化学物质温度可到达100
- 5、离心式水泵进水口务必在动水位线线一米下，但自由潜水深层次不超过静水位线线以70m，潜污泵正下方距井低水位线最少一米。
- 6、要求井刚直不阿，井室光滑，井管不能分离。
- 7、电机运用时里边务必注满清理凉水（具体方法请参照产品说明书）。

按照一般的惯例通常在水泵扬程上受限制，次序缘故是不能抑止轴向力，便是电机的推力球轴承不能接受高些的扭矩，因而水泵扬程遭到限定值，为了更强的处理上述考试分数，我公司众博水泵厂专业技术人员认真探讨了一种新独特潜水排污泵，运用的原材料务必苛刻挑选：一般担负点选用的是抗压强度、抗磨损高耐磨铝合金材料。（包括泵轴、抽滤离心叶轮、档板壳），每一级的抽滤离心叶轮下面都放有摩擦密封圈，降低抽滤离心叶轮在高速运行整个过程中导致的轴向力，减轻电机双翘板及止推盘的压力，因而水泵扬程：两百米水泵扬程发展趋势，300米、400米、500米、600米、700米、八百米、900米、一公里、1100米\1200米，高水泵扬程保证三公里。耐热温度做到100℃，原材料：合金钢原材料、304、316、316L原材料泵体直径：96mm-143mm-184mm三种型号规格。流量：2方每小时-800方每小时。电机可以选配：380V 660V1140V 10KV不一工作标准电压。

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。