

耐高温深井泵厂家

产品名称	耐高温深井泵厂家
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	类型:深井泵 适用井径:219mm 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

依照一般的国际惯例深井泵往往在水泵扬程上受到限制，主要原因是不可以抑制轴向力，就是电动机的推力轴承不可以接纳更高的扭力，因此水泵扬程遭受限制值，为了更强的解决所述考试成绩，我企业众博水泵厂技术人员用心讨论了一种新特殊潜污泵，应用的材料必须严苛选择：一般承担点采用的是抗压、耐磨损高韧性铝合金材料。（包含泵轴、离心叶轮、挡水板壳），每一级的离心叶轮下边都挂有磨擦垫圈，减少离心叶轮在高速运转全过程中造成的轴向力，缓解电动机双翘板及止推盘的工作压力，因此水泵扬程：两百米水泵扬程发展，300米、400米、500米、600米、700米、八百米、900米、一公里、1100米\1200米，高水泵扬程做到三公里。耐高温温度达到100 ° C，材料：碳素钢材料、304、316、316L材料泵壳直径：96mm-143毫米-184mm三种规格型号。总流量：2方每钟头-800方每钟头。电动机能够选装：220V 660V1140V 10KV不一工作电压。

1、电动机频率为50Hz，额定电流为300v或660v（误差值±5%）的三相交流电源。

2、固态物成分(按品质计)不超0.01%。

3、被套弄液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。

4、运输物质温度可做到100

5、离心水泵进水管务必在动水位线1米下列，但深潜深层不超过静水位线以70m，潜水泵下方距井低水位至少1米。

6、规定井刚正不阿，井筒光洁，井管不可分开。

7、电动机应用时里边务必灌满清洁冷水（具体做法请参考产品手册）

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐

高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。