

替代进口电缆 RLR4x10+4x4平方 垃圾吊抓斗电缆

产品名称	替代进口电缆 RLR4x10+4x4平方 垃圾吊抓斗电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海长柔 规格:4x10+4x4 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

垃圾吊电缆用于环境恶劣的垃圾堆场环境中，由于垃圾吊抓斗持续工作，外界应力较强，需要通过特殊加强设计；帮企业节省人工和换线的成本是我们一直专注研发的根本目的。源头厂家，长期提供技术支持，特殊工况需来电咨询设计。

产品特性：

垃圾吊卷筒电缆耐弯曲，耐折，防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃，弯曲寿命800万次以上。本产品具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

应用范围：

垃圾吊电缆适用于干燥或潮湿的室内、无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装、特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，为了防止电缆纠缠、磨损、抗脱、钩挂、和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护，并且电缆还能随脱链实现来回移动而不易磨损,同时能电磁屏蔽抗干扰性强。广泛应用于机床，智能数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机器人机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等多种机械设备。

产品结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：美国进口特殊混合绝缘专用材料

芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）

内护套：美国进口特殊混合护套专用材料

屏蔽（加强件）：德国进口24P凯芙拉经纬编制。

外护套：美国进口特殊混合护套专用材料

外护套颜色：黑色（可根据客户要求定制其他颜色）

额定电压： 0.5mm：450/750V

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装：-40 至+105

移动安装：7.5 × 电缆外径