

防虫软门帘快速门安装

产品名称	防虫软门帘快速门安装
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

防虫软门帘快速门安装

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

防虫软门帘除了具有普通型软门帘所具备的效果外，橘黄色防虫软门帘靠本身映射的特种光波，能驱使蚊、蝇及虫类避而远之，达到比普通型软门帘更加理想的防虫效果。所以，多用于食品制作业、生鲜加工业、饲料厂、饮料厂、工业印刷、包装业等。

防虫软门帘快速门安装步骤：

- 1、检查门洞是否与快速门尺寸相符。
- 2、测量门洞标高，弹出导轨线及卷筒和左右支架、安装卷筒的中心线。
- 3、将垫板焊在预埋铁板上，用螺钉固定卷筒的左右支架，安装卷筒，卷筒安装后应转动灵活。
- 4、根据产品说明书安装减速器和传动系统。
- 5、参照产品说明书安装电气控制系统。
- 6、按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直面上。

7、将事先装配好的帘板安装在卷筒上。

8、按照产品说明书快速门上下试着运行，观察是否运行稳定。然后根据要求设置上下控制距离。

防虫软门帘快速门不能关闭的原因：

1、检查地感控制器；如果地感控制器的绿灯长亮，此时手自动开关均不能操作；须按住地感器上的复位键5秒钟以上，松开后红灯长亮，绿灯灭；如复位后绿灯仍然长亮，请检查地感线圈周围是否有相应体积铁器。

2、门体反复运行；门体出现反复运行现象时，先检查门体在下降过程中是否有物体或帘体本身切断红外线状况，再采取相应办法排除。

3、自动状态下，超过设定关闭时间，门体仍然未下降，检查红外线的指示灯是红色还是绿色，绿色为正常状态，红色表示故障，适当调整红外线位置直到绿灯亮为止。

4、门体有卡滞现象或门体吊带脱落。