

170*70*5高强度耐腐蚀石油套管,山东焊接方管

产品名称	170*70*5高强度耐腐蚀石油套管,山东焊接方管
公司名称	天津中盛兴隆金属科技有限公司
价格	4150.00/吨
规格参数	产品类型:直缝/无缝 材质:Q235B/Q355B 产地:天津,山东
公司地址	天津市北辰区双街工业园
联系电话	18649191916

产品详情

热镀锌矩形管和镀锌矩形管是两种。热镀锌方管具有湿法、干法、铅锌法、氧化还原法等。不同热镀锌方法的主要区别在于酸浸清洗后管体表面以提高镀锌质量。目前，干法和氧化还原方法主要用于生产，其特征如表所示。镀锌层表面光滑、致密、结构均匀。具有良好的机械性能和耐腐蚀性。锌的消耗量比热镀锌低60%-75%。镀锌具有一定的技术复杂性，但这种方法必须用于单面涂层、不同内外表面涂层厚度的双面涂层以及薄壁管镀锌。镀锌层具有较强的保护性和耐腐蚀性。整个结构由锌组成，形成致密的四元数晶体，在钢板上形成屏障，有效防止腐蚀因素的渗透。耐腐蚀性来源于锌阻挡层，具有很强的保护作用。当锌在切削刃、划痕和涂层划痕中被牺牲时，锌形成了一层不溶性的氧化层，起到保护屏障的作用。热镀锌矩管很多人都比较了解，但是并非所有的人都知道镀锌矩管的制作工艺，矩管生产工艺：生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧矩管常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。皮肤等缺陷，表面质量好，光洁度高。此外，冷轧产品尺寸精度高，冷轧产品的性能和组织能满足电磁性能、深冲性能等特殊要求。电磁性能、深冲性能等。工具钢具有良好的耐磨性，即抗磨损能力。良好的耐磨性，即抗磨损能力。在相当大的压力和摩擦条件下，刀具可以保持形状和尺寸不变。镀锌方管分为热镀锌和电镀锌。热镀锌矩形管镀锌层厚，涂层均匀，附着力强，使用寿命长。电镀成本低，表面不光滑，镀锌方管的耐蚀性与热镀锌方管有很大不同。

为了增加使用寿命，人们常常使用热镀锌方矩管，其使用寿命更加长久，而在加工方式中，也有冷热处理两种，他们给人们带来了良好的效益，并且各有各的优势以及用途。热镀锌方矩管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将方管进行酸洗，为了去除方管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。热镀锌方矩管是方形管材和矩形管材的一种称呼，也就是边长相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包，平整，卷曲，焊接形成圆管，再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。一般是五十根每包。

170*70*5焊接方管高强度耐腐蚀石油套管,